

YOKOMO R12 SETTING SHEET

DRIVER _____ DATE _____

CIRCUIT

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット ハンピー
- 気温 _____ °C
- 湿度 _____ %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear

サスブロック Sus Block 0 mm 0.5 mm


シム Spacer 1 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 1.5 mm

スペーサー Spacer 2 mm

ダウンストップ Down Stop 8 mm



Front Spacer	Rear Spacer	
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

車高 Ride Height 3.4 mm

キャンバー Camber Angle 1

トー角 Toe Angle OUT 1

ショック/shock absorber
オイル/Oil 450

スプリング/Spring
センター Center NO

アーム Arm シルバー

スタビ/Sway Bar STD

メモ/Notes

※基本セット

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position

ダンパー長 Shock 65.5 mm

サイドスプリング ポジション Side Spring Position

サスリンク ロッド Sus Link Rod

Front

Rear

ライドハイト Ride Height

0 mm

0.25 mm

0.5 mm

0.75 mm

1.0 mm

1.25 mm

1.5 mm

1.75 mm

穴位置 Hole Position

上/Top

下/Bottom

車高 Ride Height 3.2 mm

トレッド Tread 169 mm

ショック/shock absorber
ピッチ/Pitch

オイル/Oil 350

スプリング Side Spring シルバー

ロール/Roll

オイル/Oil 350

サイドスプリング Side Spring シルバー

メモ/Notes

OTHER

モーター Motor

進角 Timing

スパークギア Spur Gear

ピニオンギア Pinion Gear

ボディ Body

ボディマウント ポジション Body Mount Position

前 Front 後 Rear

バッテリー Battery

スピードコントローラー Electric Speed Controller

SCセッティング SC Setting

サーボ Servo

受信機 Receiver

送信機 Transmitter

ステアリング エキスポ Steering Expo

ブレーキエンドポイント Brake E.P.

スロットル エキスポ Throttle Expo

FRONT

タイヤ/Tire TF-3660F3

直径/Diameter 43.5 mm

ホイール/Wheel YOKOMO

トラクション/Tire Treatment

塗り巾 FL FR

時間/Time

REAR

タイヤ/Tire TR-3621MH

直径/Diameter 44.5 mm

ホイール/Wheel YOKOMO

トラクション/Tire Treatment

塗り巾 RL RR

時間/Time