

YOKOMO R12C3 SETTING SHEET

DRIVER _____ DATE _____

CIRCUIT

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト カーベット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット バンピー
- 気温 _____ °C
- 湿度 _____ %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear

サブブロック Sus Block 0 mm 0.5 mm

シム Spacer mm

シム Spacer mm

シム Spacer mm

シム Spacer mm

スペーサー Spacer mm

ダウンストップ Down Stop mm

アップストップ Up Stop mm

ダイレクト/Direct クランク/Crank

-0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5

ロア Aアーム カーボン プレート
Roa A-arm Carbon Plate

有/Installed 無/Not installed

Front Spacer	Rear Spacer	Toe Angle
<input type="checkbox"/> ⚙️×2 + ⚙️×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ⚙️×1 + ⚙️×2	⚙️×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ⚙️×2 + ⚙️×1	⚙️×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ⚙️×2	⚙️×2	4.8°
<input type="checkbox"/> ⚙️×1 + ⚙️×1	⚙️×1 + ⚙️×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ⚙️×2	⚙️×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ⚙️×1	⚙️×2 + ⚙️×1	8°
<input type="checkbox"/> ⚙️×1	⚙️×1 + ⚙️×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	⚙️×2 + ⚙️×2	11.2°

車高 Ride Height mm

キャンバー Camber Angle °

トー角 Toe Angle °

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil

スプリング/Spring

スタビ/Sway Bar

REAR

リヤショック ポジション
Rear Shock Position

ダンパー長 Shock mm

サイドスプリング ポジション
Side Spring Position

ノーマル/Normal "X" Shock

ライドハイト Ride Height

サスリンク ロッド
Sus Link Rod

Front

Rear

0 mm 0.25 mm 0.5 mm 0.75 mm 1.0 mm 1.25 mm 1.5 mm 1.75 mm

穴位置 Hole Position

上/Top 下/Bottom

車高 Ride Height mm

トレッド Tread mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch

オイル/Oil

スプリング Spring

ロール/Roll

オイル/Oil

サイドスプリング Side Spring

OTHER

モーター Motor

進角 Timing

スパークギア Spur Gear

ピニオンギア Pinion Gear

ボディ Body

ボディマウント ポジション
Body Mount Position

前 Front 後 Rear

バッテリー Battery

スピードコントローラー
Electric Speed Controller

SCセッティング
SC Setting

サーボ Servo

受信機 Receiver

送信機 Transmitter

ステアリング エキスポ
Steering Expo

ブレーキエンドポイント
Brake E.P.

スロットル エキスポ
Throttle Expo

FRONT	
タイヤ/Tire	
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	
塗り巾	FL FR
時間/Time	

REAR		
タイヤ/Tire		
直径/Diameter		
ホイール/Wheel		
トラクション/Tire Treatment		
塗り巾	RL RR	
時間/Time		