

B500 SETTING SHEET

DRIVER 広坂正美

DATE 2011. 3. 9

CIRCUIT AUTO CRAFT

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット バンピー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front


Rear

サスブロック Sus Block

0 mm 0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 2 mm



Front Spacer Rear Spacer

<input type="checkbox"/> ♀×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♀×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♀×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♀×2	♂×2	4.8°
<input checked="" type="checkbox"/> ♀×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♀×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♀×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♀×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

スペーサー Spacer 0 mm

ダウンストップ Down Stop 11 mm

シム Spacer 1 mm

車高 Ride Height 3.6 mm

キャンバー Camber Angle -1°

トー角 Toe Angle アウト2度°

ショック/shock absorber

オイル/Oil なし

スプリング/Spring

センター Center なし

アーム Arm ゴールド


スタビ/Sway Bar ノーマル

メモ/Notes

路面温度が低い場合はフロントタイヤをMにすると曲がるようになる。
路面温度が高い場合や安定させたい場合はフロントタイヤをGにする。
リヤタイヤはSに固定。


REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



スペーサー Spacer 0 mm

ダンパー長 Shock 67.5 mm



ライドハイト Ride Height



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

穴位置 Hole Position

- 上/Top
- 下/Bottom

車高 Ride Height 4.5 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch 450

スプリング Side Spring シルバー

ロール/Roll 700

サイドスプリング Side Spring ゴールド

車高について
シャーシフロント部分は3.6mm
シャーシロールスプリング部分4.0mm
ロアブレース後端4.5mm

OTHER

モーター Motor ZERO 21.5T

進角 Timing +方向全開

スパークギア Spur Gear ノーマル

ピニオンギア Pinion Gear ノーマル

ボディ Body SC430

ボディマウント ポジション Body Mount Position

前 Front 下から8 後 Rear 下から5

バッテリー Battery LiPO 4000 30C

スピードコントローラー Electric Speed Controller BL-PRO

SCセッティング スロットルカーブ ハード
SC Setting 進角10 パワー4

サーボ Servo YOKOMO SP-6099

受信機 Receiver KO KR-302F

送信機 Transmitter KO ユニバース

ステアリング エキスポ Steering Expo ノーマル

ブレーキエンドポイント Brake E.P. 80%

スロットル エキスポ Throttle Expo 120%

FRONT	
タイヤ/Tire	G
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	エンケイ
トラクション/Tire Treatment	
塗り巾	FL FR
時間/Time	

REAR	
タイヤ/Tire	S
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	エンケイ
トラクション/Tire Treatment	
塗り巾	RL RR
時間/Time	