

YOKOMO R12 SETTING SHEET

DRIVER 村井 正順 DATE 2011.08.13

CIRCUIT シルバーストーン サーキット

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット ハンピー
- 気温 30 °C
- 湿度 60 %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear

サスブロック Sus Block 0 mm 0.5 mm

シム Spacer 0.5 mm R12-14S

シム Spacer 2.0 mm R12-14S

シム Spacer 0.5 mm

スペーサー Spacer 2.0 mm

ダウンストップ Down Stop 7.0 mm

アップストップ 11.0mm

| Front Spacer | Rear Spacer | |
|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 2 | - | 0° |
| <input type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 | 2.4° |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 1 | 3.2° |
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | 4.8° |
| <input type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 1 | 5.6° |
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | 6.8° |
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 1 | 8° |
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 2 | 8.8° |
| <input type="checkbox"/> - | <input type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 2 | 11.2° |

車高 Ride Height 1.5 mm

キャンバー Camber Angle -1.2°

トー角 アウト 1mm Toe Angle

メモ/Notes

ショック/shock absorber
オイル/Oil
ヨコモ #200

スプリング/Spring
センター Center 無し

アーム Arm
ヨコモ ソフト

スタビ/Sway Bar
GT17

インナー springs の NEW サスアーム を使用 (R12-10LI)

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position

ダンパー長 Shock 65.2 mm

テション 4.0mm

0.5mm

メインシャーシ

ロアブレース

サイドスプリング ポジション Side Spring Position

↑ FRONT

サスリンク ロッド Sus Link Rod

Front

Rear

ライドハイト Ride Height

0 mm

0.25 mm

0.5 mm

0.75 mm

1.0 mm

1.25 mm

1.5 mm

1.75 mm

穴位置 Hole Position

上/Top

下/Bottom

車高 Ride Height 1.5 mm

トレッド Tread 172 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber
ピッチ/Pitch

オイル/Oil
ヨコモ #500

スプリング Side Spring
ヨコモ ゴールド

ロール/Roll

オイル/Oil
#300

サイドスプリング Side Spring
アソシ グリーン

OTHER

モーター Motor NOSRAM Pure Evolution 3.5T

進角 Timing 0

スパークギア Spur Gear 88T デフボール R12-24C
ヨコモ セラミック製

ピニオンギア Pinion Gear 19T

ボディ Body ザイテック

ボディマウント ポジション Body Mount Position

前 Front 20mm 後 Rear 22mm

バッテリー Battery YOKOMO Li-po 5600mAh

スピードコントローラー NOSRAM Pearl
Electric Speed Controller Evo ISTC

SCセッティング SC Setting 0-6-6-0

サーボ Servo JR DS-3405

受信機 Receiver KO KR-409S

送信機 Transmitter KO ユーラス

ステアリング エキスポ Steering Expo -5%
ステアリングトラベル82%

ブレーキエンドポイント Brake E.P. 100%

スロットル エキスポ Throttle Expo 0%

FRONT

タイヤ/Tire TF-3660M3

直径/Diameter 41.2mm

ホイール/Wheel YOKOMO

トラクション/Tire Treatment

マイティグリップ V2

塗り巾

FL FR

内側 10mm

時間/Time 10分

REAR

タイヤ/Tire TR-3621MH

直径/Diameter 41.8mm

ホイール/Wheel YOKOMO

トラクション/Tire Treatment

マイティグリップ V2

塗り巾

RL RR

時間/Time 20分