



SETUP SHEET for the Team Associated RC10B4

Driver 松倉 直人
 Event 谷田部インターナショナル オフロード グランプリ
 Track 谷田部アリーナ Date 2010/03/07

FRONT SHOCK MOUNTING & CAMBER LINK

RIDE HEIGHT 23 CAMBER 2 °
 # WASHERS 3
 IO AB

REAR SHOCK MOUNTING & CAMBER LINK

RIDE HEIGHT 23 CAMBER 2 °
 # WASHERS 0
 ダンパー穴追加
 IO ABC

TOE-IN (+) / OUT (-) -1 °
 BUMP STEER SPACER 0

AXLE HEIGHT up middle down
 CASTER 20° 25° 30°
 STEERING BLOCK trailing inline

ANTI-SQUAT 0° 1° 2° 3°
 ANTI-ROLL BAR none black (soft) silver (med) gold (heavy)
 WHEELBASE long medium short

FRONT SHOCKS OIL 25 wt
 SPRING (color) ブラウン PISTON # 2
 SHAFT unobtainium STD # LIMITERS 0

REAR SHOCKS OIL 20 wt
 SPRING (color) ブラック PISTON # 2
 SHAFT unobtainium STD # LIMITERS 1

FRONT TIRES & WHEELS
 FRONT TIRES パンサー ポプキャット
 INSERTS ノーマル WHEELS アソシエイテッド
 TRACTION COMPOUND _____

REAR TIRES & WHEELS
 REAR TIRES パンサー スイッチ2.0
 INSERTS ノーマル WHEELS アソシエイテッド

RADIO/BATTERIES
 RADIO サンワ M11X SERVO _____
 ESC YOKOMO BL-PRO
 DRAG BRAKE 3 INIT BRAKE _____
 BATTERY PLACEMENT front rear
 BATTERIES YOKOMO Li-Po 5000/40C

MOTOR
 MOTOR & WIND NOSRAM 8.5T
 BRUSHES 12.5mm ローター
 SPRING _____
 PINION / SPUR 81 / 25

OTHER
 BODY Jコンセプト ハイフロー
 WING Jコンセプト 016
 WING ANGLE 0° 3° 6°
 CHASSIS プラスチック

CONDITIONS

smooth sandy
 bumpy soft dirt
 low traction grass
 med traction blue groove
 high traction clay

wet dusty
 dry other

COMMENTS

NOTES SP-9730-5 ヨコモ アルミ製リアハブキャリア (トーイン0.5度) を使用
前後サスアームはノーマルのプラスチック製