

# YOKOMO R12 SETTING SHEET

DRIVER 松倉 直人 DATE 2011.10.02  
 CIRCUIT インターナショナル インドア チャンピオンシップ

- 環境  インドア  アウトドア
- 路面  アスファルト  コンクリート  カーペット
- グリップ  高い  普通  低い
- 路面状況  フラット  ハンビー
- 気温 °C
- 湿度 %

## FRONT

スキッド Skid Angle  
 Front     
 Rear

サスブロック Sus Block  
 0 mm  
 0.5 mm


シム Spacer  
 0 mm

シム Spacer  
 0 mm

シム Spacer  
 1.0 mm

スペーサー Spacer  
 1.0 mm

ダウンストップ Down Stop  
 8.0 mm



Front Spacer	Rear Spacer	Toe Angle
<input type="checkbox"/> 2 + 2	-	0°
<input type="checkbox"/> 1 + 2	1	2.4°
<input type="checkbox"/> 2 + 1	1	3.2°
<input type="checkbox"/> 2	2	4.8°
<input type="checkbox"/> 1 + 1	1 + 1	5.6°
<input checked="" type="checkbox"/> 2	2	6.8°
<input type="checkbox"/> 1	2 + 1	8°
<input type="checkbox"/> 1	1 + 2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	2 + 2	11.2°

車高 Ride Height 3.2 mm  
 キャンバー Camber Angle -2.0°  
 トー角 アウト 1°  
 Toe Angle

メモ/Notes

ショック/shock absorber  
 オイル/Oil **ヨコモ #200**  
 スプリング/Spring  
 センター Center **無し**  
 アーム Arm **スーパーソフト**  
 スタビ/Sway Bar **標準**

ワイドシャーシコンバージョン(R12-35)  
 ハードアッパーアーム(R12-10UG)  
 ハードサスアームマウント(R12-09G)  
 インナーズプリング ロアサスアーム(R12-10LI)  
 アルミターンバックル(R12-TB45)  
 を使用

## REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position

ダンパー長 Shock  
 66.0 mm

テション 4.0mm

サイドスプリング ポジション Side Spring Position

↑ FRONT

サスリンク ロッド Sus Link Rod  
 Front    
 Rear

ライドハイト Ride Height

穴位置 Hole Position  
 上/Top  
 下/Bottom

0 mm  
 0.25 mm  
 0.5 mm  
 0.75 mm  
 1.0 mm  
 1.25 mm  
 1.5 mm  
 1.75 mm

車高 Ride Height 3.2 mm  
 トレッド Tread 172 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber  
**ピッチ/Pitch**  
 オイル/Oil **ヨコモ #600**  
 スプリング Side Spring **ヨコモ ゴールド**  
**ロール/Roll**  
 オイル/Oil **#200**  
 サイドスプリング Side Spring **アソシ ブラック**

## OTHER

モーター Motor	YOKOMO プロトタイプ 3.5T
進角 Timing	3コマ
スパークギア Spur Gear	90T R12用プレジションスパークギア使用(R12-6490)
ピニオンギア Pinion Gear	23T
ボディ Body	AMR ライトウェイト
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	後 Rear <b>4段目</b>
バッテリー Battery	YOKOMO プロトタイプ

スピードコントローラー Electric Speed Controller	NOSRAM Pearl Evo ISTC
SCセッティング SC Setting	0-6-0-0
サーボ Servo	SANWA
受信機 Receiver	SANWA
送信機 Transmitter	SANWA M11X
ステアリング エキスポ Steering Expo	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	
スロットル エキスポ Throttle Expo	

FRONT

タイヤ/Tire **YOKOMO Lラバーソフト**  
 直径/Diameter **40.8mm**  
 ホイール/Wheel **YOKOMO**  
 トラクション/Tire Treatment **TC-2**

塗り巾  
 内側5mm  
 時間/Time **10分**

REAR

タイヤ/Tire **YOKOMO Lラバーソフト**  
 直径/Diameter **41.5mm**  
 ホイール/Wheel **YOKOMO**  
 トラクション/Tire Treatment **TC-2**

塗り巾  
 時間/Time **30分**