

# YOKOMO R12C3 SETTING SHEET

DRIVER 松倉 直人 DATE 2014. 07 . 06

CIRCUIT 2014 JMRCA全日本選手権(福岡・特設サーキット)

- 環境  インドア  アウトドア
- 路面  アスファルト  カーペット
- グリップ  高い  普通  低い
- 路面状況  フラット  バンピー

■ 気温 °C  
■ 湿度 %

## FRONT

スキッド Skid Angle  
Front      
Rear

サスブロック Sus Block  0 mm  0.5 mm

シム Spacer 0 mm 0.5 mm 1.0 mm

ロー Aアーム カーボンプレート Roa A-arm Carbon Plate  
 有/Installed  無/Not installed

スペーサー Spacer 1.0 mm

ダウンストップ Down Stop mm

アップストップ Up Stop 11 mm

Front Spacer	Rear Spacer	Angle
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

ダイレクト/Direct  クランク/Crank

-0.5  0  +0.5  +1.0  +1.5

車高 Ride Height	3.6 mm
キャンバー Camber Angle	2.5°
トー角 Toe Angle	OUT 1
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	#30000
スプリング/Spring	AE 0.55
スタビ/Sway Bar	STD

フロントリバウンドを 0.2mm に調整

## REAR

ダンパー長 Shock 64.5 mm

リヤショック ポジション Rear Shock Position

サイドスプリング ポジション Side Spring Position

ライドハイト Ride Height

サス リンク ロッド Sus Link Rod

Front

Rear

穴位置 Hole Position  上/Top  下/Bottom

0 mm  0.25 mm  0.5 mm  0.75 mm  1.0 mm  1.25 mm  1.5 mm  1.75 mm

ノーマル/Normal  "X" Shock

車高 Ride Height	3.4 mm
トレッド Tread	172 mm
メモ/Notes	フリクションチューブ ダンパー仕様

ショック/shock absorber	
ピッチ/Pitch	
オイル/Oil	#1000 3穴
スプリング Spring	ブラック
ロール/Roll	
オイル/Oil	#20000
サイドスプリング Side Spring	パープル

## OTHER

モーター Motor	RP 3.5T	
進角 Timing	18度	
スパークギア Spur Gear	96T	
ピニオンギア Pinion Gear	25T	
ボディ Body	AMR ライトウェイト	
ボディマウント ポジション Body Mount Position		
前 Front	後 Rear	4
バッテリー Battery	YOKOMO 6900mAh	

スピードコントローラー Electric Speed Controller	BL-PRO3
SCセッティング SC Setting	4+0
サーボ Servo	サンワ
受信機 Receiver	サンワ RX471
送信機 Transmitter	サンワ M12
ステアリング エキスポ Steering Expo	0
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	0
スロットル エキスポ Throttle Expo	0

FRONT		REAR	
タイヤ/Tire	YOKOMO S ラバー ダブルピンク	タイヤ/Tire	YOKOMO S ラバー ダブルピンク
直径/Diameter	41.6mm	直径/Diameter	42.3mm
ホイール/Wheel	YOKOMO	ホイール/Wheel	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	TC2+	トラクション/Tire Treatment	TC2+
塗り巾	FL FR	塗り巾	RL RR
時間/Time	30分	時間/Time	90分