

# YOKOMO R12 SETTING SHEET

DRIVER NAOYA DATE 2010. 11. 17

CIRCUIT YATABE

- 環境  インドア  アウトドア
- 路面  アスファルト  コンクリート  カーペット
- グリップ  高い  普通  低い
- 路面状況  フラット  バンピー
- 気温  °C
- 湿度  %

## FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear

サスブロック Sus Block  0 mm  0.5 mm

シム Spacer 0 mm


シム Spacer 2.5 mm

シム Spacer 1.5 mm

スぺーサー Spacer 2 mm

ダウンストップ Down Stop 6 mm

Black Oリング



Front Spacer	Rear Spacer	Angle
<input type="checkbox"/> ㊦×2+㊦×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ㊦×1+㊦×2	㊦×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ㊦×2+㊦×1	㊦×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ㊦×2	㊦×2	4.8°
<input checked="" type="checkbox"/> ㊦×1+㊦×1	㊦×1+㊦×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ㊦×2	㊦×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ㊦×1	㊦×2+㊦×1	8°
<input type="checkbox"/> ㊦×1	㊦×1+㊦×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	㊦×2+㊦×2	11.2°

車高 Ride Height 3.5 mm

キャンバー Camber Angle 2

トー角 Toe Angle OUT 1

ショック/shock absorber  
オイル/Oil AE 25

スプリング/Spring  
センター Center

アーム Arm シルバー

スタビ/Sway Bar Standard

メモ/Notes

サスブロック下側 ブラックOリング接着

## REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position

ダンパー長 Shock 65.6 mm

サイドスプリング ポジション Side Spring Position

サスリンク ロッド Sus Link Rod

Front

Rear

↑FRONT

ライドハイト Ride Height

穴位置 Hole Position

0 mm

0.25 mm

0.5 mm

0.75 mm

1.0 mm

1.25 mm

1.5 mm

1.75 mm

上/Top

下/Bottom

車高 Ride Height 3.5 mm

トレッド Tread 169 mm

ショック/shock absorber  
ピッチ/Pitch

オイル/Oil AE 35

スプリング Side Spring yokomo ゴールド

ロール/Roll

オイル/Oil AE 30

サイドスプリング Side Spring yokomo ブラック

メモ/Notes

## OTHER

モーター Motor	YOKOMO ZERO 17.5T		
進角 Timing	MAX		
スパークギア Spur Gear	75		
ピニオンギア Pinion Gear	50		
ボディ Body	プロトフォーム AMR		
ボディマウント ポジション Body Mount Position			
前 Front	0	後 Rear	4
バッテリー Battery	YOKOMO LiPo 5000		

スピードコントローラー Electric Speed Controller	NOSRAM スペックレーシング		
SCセッティング SC Setting	010100		
サーボ Servo	サンワ SGR-HR		
受信機 Receiver	サンワ 451R		
送信機 Transmitter	サンワ M11X		
ステアリング エキスポ Steering Expo	0		
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	60		
スロットル エキスポ Throttle Expo	0		

FRONT	
タイヤ/Tire	yokomo
直径/Diameter	43 mm
ホイール/Wheel	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	コラーリー TC2
塗り巾	FL FR
時間/Time	5分

REAR	
タイヤ/Tire	yokomo
直径/Diameter	43 mm
ホイール/Wheel	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	コラーリー TC2
塗り巾	RL RR
時間/Time	20分