

YR101

SETTING SHEET

DRIVER Naoya Kitagawa **DATE** . . .
CIRCUIT Thailand RC Addict

環境 インドア アウトドア
 路面 アスファルト カーベット
 グリップ 高い 普通 低い
 路面状況 フラット バンピー

気温 °C
 湿度 %

FRONT

ワイド/Wide ナロー/Narrow
 アッパー Upper
 ロア Lower

キャンバー角/Camber Angle
 1 1.5 2 2.5

キャスター角/Caster Angle
 アッパー Upper 6 9 12
 ロア Lower

スペーサー Spacer 1.0 mm
 トレール 4mm/Trail
 インライン/Inline

車高 Ride Height 4.8 mm
 トレッド Tread 187 mm
 トー角 Toe Angle out 1.0°
 スプリング Spring SILVER
 メモ/Notes
 Use 0.5mm shim under front spring

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position
 Front Rear
 ダンパー長 Shock 62.5mm
 スペーサー Spacer 2.0 mm
 スペーサー Spacer 0 mm

ライドハイト Ride Height
 0 mm
 0.25 mm
 0.5 mm
 0.75 mm
 1.0 mm
 1.25 mm
 1.5 mm
 1.75 mm
 2.00 mm

穴位置 Hole Position
 上/Top
 下/Bottom

車高 Ride Height 4.8 mm
 トレッド Tread 189 mm
 メモ/Notes

ショック/shock absorber
 ピッチ/Pitch
 オイル/Oil #600
 スプリング Spring Yellow
 ロール/Roll
 オイル/Oil #30000
 サイドスプリング Side Spring SILVER

OTHER

モーター Motor	Racing Performer M2 21.5T	
進角 Timing	30°	
スパークギア Spur Gear	93	
ピニオンギア Pinion Gear	43	
ボディ Body	Montech (YR-01)	
ボディマウント ポジション Body Mount Position	前/Front 0	後/Rear 1
ウイング Wing	前/Front Montech (YR-FW)	後/Rear Montech (YR-RW)
バッテリー/ポジション Battery/Position	Racing Performer Li-po 5000(Short)	

スピードコントローラー Electric Speed Controller	YOKOMO BL-PRO3+Turbo	
SCセッティング SC Setting	Blinky mode	
サーボ Servo	SANWA ERB871	
受信機 Receiver	SANWA RX481	
送信機 Transmitter	SANWA M12	
ステアリング エキスポ Steering Expo	0	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	100	
スロットル エキスポ Throttle Expo	0	

FRONT	
タイヤ/Tire	RIDE XP(YR-27)
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	Mighty gripper V3
塗り巾	FL FR
時間/Time	10 min

REAR	
タイヤ/Tire	RIDE XP(YR-28)
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	Mighty gripper V3
塗り巾	RL RR
時間/Time	20 min