

# YRX12

## SETTING SHEET

DRIVER Naoya Kitagawa DATE 08 . May . 2017

CIRCUIT YATABE ARENA

- 環境  インドア  アウトドア  
 路面  アスファルト  カーベット  
 グリップ  高い  普通  低い  
 路面状況  フラット  バンピー

気温 °C  
 湿度 %

FRONT

シム Spacer 1.0 mm  
 シム Spacer 1.0 mm  
 シム Spacer 1.0 mm  
 スペーサー Spacer 1.5 mm  
 トレッド Tread  
 Front     
 Rear     
 ダイレクト/Direct  
 クランク/Crank  
 クランク ポジション Crank Position  
 -0.5  
 0  
 +0.5  
 +1.0  
 +1.5  
 フロント/Front  
 センター/Center  
 リア/Rear

車高 Ride Height 4.0 mm

トー角 Toe Angle Out 1.0 °

メモ/Notes

- use  
 YX-02A Aluminum chassis  
 YX-04A Aluminum lower brace  
 ZC-TB45A Titanium turn buckle 45mm  
 YX-33T Titanium screw set

スプリング Spring  
 Silver  
 YX-39SS

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position  
 ロング/Long  
 ショート/Short  
 ダンパー長 Shock 90.6 mm  
 スペーサー Spacer 2.0 mm  
 ライドハイト Ride Height  
 0 mm  
 0.25 mm  
 0.5 mm  
 0.75 mm  
 1.0 mm  
 1.25 mm  
 1.5 mm  
 1.75 mm  
 穴位置 Hole Position  
 上/Top  
 下/Bottom

車高 Ride Height 4.0 mm

トレッド Tread 172 mm

メモ/Notes

- use  
 R12-24C  
 Ceramic diff ball

CS-HDL  
 High grade diff ball

ピッチング ダンパー オイル Pitching Damper Oil  
 RP #25

ピストン Piston  
 3 hole

スプリング Spring Silver  
 YX-40SS

ロール スプリング Roll Spring Green  
 R12-21SUS

オイル Oil #20000  
 CS-20000

OTHER

モーター Motor	Racing Performer M3 21.5T (use RP-057 12.5x7.25)	
進角 Timing	45° (4A)	
スパークギア Spur Gear	76T (R12-6476S)	
ピニオンギア Pinion Gear	51T	
ボディ Body	Black Art TS-030	
ボディマウント ポジション Body Mount Position		
前 Front	後 Rear	4
バッテリー Battery	Racing Performer Ultra 3900mAh/7.4V 100C	

スピードコントローラー Electric Speed Controller	YOKOMO BL-SP4	
SCセッティング SC Setting	Power curve 10 Start power 60	
サーボ Servo	SANWA ERG-HS	
受信機 Receiver	SANWA RX-482	
送信機 Transmitter	SANWA M12S	
ステアリング エキスポ Steering Expo	0	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	65	
スロットル エキスポ Throttle Expo	0	

FRONT	
タイヤ/Tire	TF-4660SX
直径/Diameter	40.0mm
ホイール/Wheel	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	Trinity
塗り巾	FL FR
時間/Time	10

REAR	
タイヤ/Tire	TR-4622LX
直径/Diameter	41.5mm
ホイール/Wheel	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	Trinity
塗り巾	RL RR
時間/Time	40