

YZF-DTM3 CAL3 SETTING SHEET Ver.01

CIRCUIT **Tsukuba RC Park**

- INDOOR ○OUTDOOR
- DIRT ○ASTROTURF ●CARPET ○GLASS ○WOOD
- WET ○DRY ○DUSTY ○SMOOTH ○BUMPY
- HARD PACKED ○CLAY ○BIUE GROOVE ○
- LOW TRACTION ○MED TRACTION ●HIGH TRACTION

DRIVER **Nana Kaiho**

DATE **10.Oct.2021**

FRONT

○ Gull ○ -3mm
○ Flat
○ Z2-017D(Plastic)

1.0 mm
○ Plastic
● Aluminum
2.0 mm

◆ CAMBER ● ↔ ○ 1.5 °

◆ TOE ○ IN ○ OUT _____ °

◆ RIDE HEIGHT 14 mm

○ Wide ○ Narrow
● Aluminum
○ Plastic

Graphite ○
Hard ●

Graphite ○
Hard ●

4.3
5.0

2.0 mm

● A/B
○ A'/B'

○ 0°
○ 2.5°
○ 5°

○ 1
○ 2
○ 3

2.0 mm

○ 5 g
○ S (Plastic)
○ B2-300FLS(Steel)
● Z2-300FLO(Aluminum)

○ Wide
○ Narrow

1.2 mm

○ Aluminum

SPRING
○ GREEN (YS-A775)
● Purple(RP-103BR)

OIL
RP 37.5
● φ1.6×2
○ Standard
↑ 0.20 0.22
0.5 mm x 1
mm x

22.0 mm

REAR

○ Z2-018-3 (-3mm)
○ Z2-018-2

3.0 mm

1.0 mm

○ 4.3
○ 5.0
● 6.0

◆ CAMBER ● ↔ ○ 1.5 °

◆ RIDE HEIGHT 14 mm

○ Plastic
● Z2-300RUM (Aluminum)

○ Z2-008R3
○ Z2-008RS3

Suspension mount
● Standard (CAL2)
○ High mount (DTM3)

RF ○ 05 ● 05
● 1 ○ 1

○ 0.5
○ 1
○ 1.5

1 ×

1 ×

1.4 mm

○ Aluminum

SPRING
○ GREEN (YS-A1200)
● Black(RP-084BK)

OIL
RP 37.5
● φ1.7×2 ○ φ1.8×2
○ Standard
↑ 0.20 0.22
0.5 mm x 1
mm x

28.0 mm

DRIVE

○ LD
● LC

○ 3
○ 2
○ 1
○ 0

● 4-gear
○ 2-gear
7000

MOTOR ⇨ RP M4 5.5T Rotor 12.5 mm

GEAR ⇨ Spur 80 T / Pinion 22 T : 2.6

BATTERY ⇨ MAX POWER 3500

ESC ○ YOKOMO RPXII ● YOKOMO BL-PRO4

○ Standard
○ Graphite
● Z2-018BMA (Aluminum)

○ YT-RWS10 ×
○ YT-RW25 × 2

Main chassis
○ DTM3
● CAL3

15g

Z2-RWT ●

TIRE

FRONT

TIRE ⇨ YAU-6855 カクタスフュージョン

INSERTS ⇨ None

WHEELS ⇨ J Concepts

REAR

TIRE ⇨ YAU-6838 カクタスイエロー

INSERTS ⇨ YAU-6734

WHEELS ⇨ B4-827A

OTHER

○ Z2-DTM2W (Aero S-Type)
● Z2-CAL2W (LMR27)
○

COMMENT

Race Result = TQ & WIN
S4-S1S フロント "X30" ショックセット
S4-S1M リヤ・ショート "X30" ショックセット
Z2-DTMBL YZ2CAL2 S2 軽量ボディ
RP-104 高精度切削チタン製3mmスクリュースセット
Z2-TBSC3 チタン製 ターンバックル セット