

SO 2.0 SETTING SHEET Ver.01

CIRCUIT **RC MANIAX ARENA**

- INDOOR OUTDOOR
 DIRT ASTROTURF CARPET GLASS WOOD
 WET DRY DUSTY SMOOTH BUMPY
 HARD PACKED CLAY BLUE GROOVE _____
 LOW TRACTION MED TRACTION HIGH TRACTION

DRIVER **Yasumasa Kataoka**

DATE **2024/3/14**

FRONT

Z2-017GA (DTM3.1)
 Z2-017-3A (S01.0/2.0)

1.0 mm
 Plastic
 Aluminum

CAMBER ← → 2.0 °
 TOE IN OUT 2.0 °
 RIDE HEIGHT 15.0 mm

Wide Narrow
 Plastic
 Aluminum

Standard (Z2-008F3A)
 Graphite (Z2-008F3GA)

1.5 mm
 4.5
 5.0
 1.5 mm

Graphite Hard
 0 mm
 0°
 2.5°
 5°

A/B -A/B-
 B/A -B/A-
 Wide Narrow

+1 ↑ Plastic
 0 ↑ Aluminum
 Steel

Wide (S02.0)
 Wide
 Narrow

0.8 mm

SPRING
 Dot 6

 OIL
 # 375
 φ1.6×2/2.0
 +1.3×2
 0 mm x
 0 mm x

22.0 mm

REAR

Plastic
 Z2-30RUMWA (Aluminum)

L5 Standard Graphite

CAMBER ← → 3.0 °
 RIDE HEIGHT 15.0 mm

Plastic
 Z2-415RS2A (Aluminum)

S M L

2.0 x
 0 x

0 mm
 4.3
 5.0
 6.0
 0 mm
 Plastic
 Z2-415RS2A (Aluminum)

0.5
 1
 1.5

Standard (S01.0/2.0)
 High mount (DTM3.1)

RF 05 1 RR 05 1

1.2 mm

SPRING
 Dot 4

 OIL
 # 375
 φ1.7×2/2.0
 +1.3×2
 1.0 mm x 1
 0 mm x

27.0 mm

DRIVE

LD LC
 3
 2
 1
 0

4-gear
 2-gear
 # 3000

MOTOR ⇨ **FANTOM HELIX 17.5T** Rotor _____ mm
 GEAR ⇨ Spur 69 T / Pinion 29 T : 2.6
 BATTERY ⇨ **YOKOMO HV 4200mAh/7.6V**
 ESC YOKOMO RPX3 YOKOMO BL-PRO4
 SANWA GEN2 Pro

Main chassis Steel
 Aluminum

S02.0
 S01.0
 ODTM3.1
 OCAL3.1

YT-RWS10A x _____
 YT-RW25A x _____

Steel
 Aluminum

TIRE

FRONT
 TIRE ⇨ **Schumacher フェージョンスリム イーロ-**
 INSERTS ⇨ **なし**
 WHEELS ⇨ **YOKOMO 2WD フロント用 リブカット**

REAR
 TIRE ⇨ **Schumacher カタス リヤ イーロ-**
 INSERTS ⇨ **Schumacher リヤ ミディアム**
 WHEELS ⇨ **YOKOMO**

OTHER

Z2-DTM31WA (Aero Hi-clearance 7')
 Z2-CAL2WA (LMR27)
 ごくらくストレート

COMMENT