



V1.22 20210611

CIRCUIT *RRCSA Littlehampton*

- 環境 / Place インドア / Indoor アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet
- グリップ / Traction 高い / High 普通 / Medium 低い / Low
- 路面状況 / Track situation フラット / Flat バンピー / Bump

FRONT

Cハブ / C-Hubs
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

BD9+1mm
BD10
BD10LC

Spacer
4.0 mm

1.5 mm

ステアリングナックル / Steering Block
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

38.5 mm
39.5 mm

0 mm

Spacer
1.0 mm

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 真鍮 / Brass
 Super Hub Axle

ベルクランク / Bell Crank
 18.0mm
 20.0mm

サスアーム長 / Sus Arm Length
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

1.0 mm
1.5 mm
53mm
55mm

Spacer
1.0 mm

サスブロック / Sus-Blocks
 FF: A B 1 2 3 4 5 in out
 FR: A B 1 2 3 4 5 in out
 一体型 / 1 Piece 分割型 / Separate 真鍮 / Brass

Spacer
FF 2.5 mm
FR 2.5 mm

車高 / Ride Height **5.2 mm**

キャンバー / Camber Angle **-2**

スタビ / Sway Bar Non
 1.2 1.3 1.4

ドループ / Droop
 アーム外下 / Arm lower end
 サスピセンター / Sus pin center
5.8 mm

トール角 / Toe Angle **-1**

ウェイト / Weight **1320 g**

メモ / Notes
8.0mm Shaft length

ショック / shock absorber

オイル / Oil **40**

ピストン / Piston
 4 6 / Hole Taper
 1.0 1.1

スプリング / Spring **2.5-2.8**

ブラダー / Bladder
 Std Soft

キャップエンド / Capend
 アルミ / Aluminum
 スチール / Steel

Hole **1.0 mm**

REAR

CENTER
 Front Rear

アッパーデッキサポート / Upper deck support
 アルミ / Aluminum
 真鍮 / Brass

None
 アルミ / Aluminum
 スチール / Steel

BD9
BD10
BD10LC

Spacer
2.0 mm

ギア / Gear # **6000**

0.5 mm

0 mm

0.5 mm

0 mm

Spacer
1.0 mm

サスブロック / Sus-Blocks
 RF: A B 1 2 3 4 5 in out
 RR: A B 1 2 3 4 5 in out
 真鍮 / Brass

リヤハブキャリア / Rear Hub Carrier
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 真鍮 / Brass
 Super Hub Axle

Spacer
1.0 mm

サスアーム長 / Sus Arm Length
 53mm
 55mm
 57mm

サスアーム / Sus Arm
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

1.0 mm

1.5 mm

1.5 mm

BD10LC BD9/10

Spacer
1.0 mm

カム / Cams
 高 / High
 低 / Low

B9-BTCB Mc cut
 B10-BTCB Mc cut

車高 / Ride Height **6.0 mm**

キャンバー / Camber Angle

スタビ / Sway Bar Non
 1.1 1.2 1.3

ドループ / Droop
 アーム外下 / Arm lower end
 サスピセンター / Sus pin center
4.8 mm

トール角 / Toe Angle **2.8-3.3**

メモ / Notes
8.0mm Shaft length

ショック / shock absorber

オイル / Oil **550**

ピストン / Piston
 4 6 / Hole Taper
 1.0 1.1

スプリング / Spring **2.3-3.0**

ブラダー / Bladder
 Std Soft

キャップエンド / Capend
 アルミ / Aluminum
 スチール / Steel

Hole **1.0 mm**

OTHER

メインシャーシ / Main Chassis カーボン / Carbon Graphite
 アルミ / Aluminum

アッパーデッキ / Upper Deck 標準タイプ / Standard
 薄型 / Thin Type

モーター / Motor **Racing Performer M4 4.5T**

スパーギア / Spur Gear **110** ピニオンギア / Pinion Gear **28**

バッテリー / Battery **6200 Narrow**

アンブ ESC **Yokomo R160**

ボディ / Body **Speciale 0.7**

ウィング / Wing **Speciale**

Front Balance Weight (L/R 10g)

Center balance weight (20g)

バッテリー位置 / Battery Position

Slit weight (6g)

Graphite Battery Holder

FRONT

タイヤ / Tire **KWR 36AU**

インナー / Insert **KWR**

ホイール / Wheel **KWR**

トラクション / Tire Treatment **ATS**

メモ / Notes

REAR

メモ / Notes

ARNOLD RETIRING