

SETTING SHEET



V1.22 20210611

DRIVER TC2 Class **DATE** _____
CIRCUIT Speed king tour -Basic set up (Super RC Omiya)

- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンピー/Bump

FRONT

Cハブ/C-Hubs
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

ステアリングナックル/Steering Block
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

スペーサー Spacer
 0 mm

ホイールハブ/Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 真鍮/Brass

サブアーム長/Sus Arm Length
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

カム/Cams
 高/High
 低/Low

ベルクランク/Bell Crank
 18.0mm
 20.0mm

スペーサー Spacer
 0 mm

サスアーム長/Sus Arm Length
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

サスアーム長/Sus Arm Length
 53mm
 55mm
 57mm

サスアーム/Sus Arm
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

スラスター/Sus-Blocks
 FF: ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 FR: ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スペーサー Spacer
 FF: 1.0 mm
 FR: 1.0 mm

サスアーム長/Sus Arm Length
 53mm
 55mm
 57mm

サスアーム/Sus Arm
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

車高/Ride Height 4.6 mm

キャンバー/Camber Angle 2

スタビ/Sway Bar Non
 1.2 1.3 1.4

ドループ/Droop
 アーム外下/Arm lower end
 サスピンセンター/Sus pin center

トルーパー/Toe Angle -1

ウェイト/Weight g

メモ/Notes
 Shock Length 8.0mm

ショック/shock absorber

オイル/Oil
 AXON #32.5

ピストン/Piston
 4 6/Hole Taper

スプリング/Spring
 B9-SLF260

ブラダー/Bladder
 Std Soft

キャップエンド/Capend
 アルミ/Aluminum
 スチール/Steel

メモ/Notes
 Hole 1.0 mm

CENTER

アッパーデッキサポート/Upper deck support

アルミ/Aluminum
 真鍮/Brass

None
 アルミ/Aluminum
 スチール/Steel

トルーパー/Toe Angle 3

メモ/Notes
 Shock Length 8.0mm

ショック/shock absorber

オイル/Oil
 AXON #32.5

ピストン/Piston
 4 6/Hole Taper

スプリング/Spring
 B9-SSL265

ブラダー/Bladder
 Std Soft

キャップエンド/Capend
 アルミ/Aluminum
 スチール/Steel

メモ/Notes
 Hole 1.0 mm

REAR

リアハブキャリア/Rear Hub Carrier
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

ホイールハブ/Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 真鍮/Brass

ギア/Gear
 Oil # 6000

スペーサー Spacer
 0 mm

サブアーム長/Sus Arm Length
 53mm
 55mm
 57mm

サスアーム/Sus Arm
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

スラスター/Sus-Blocks
 RF: ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 RR: ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スペーサー Spacer
 RF: 1.0 mm
 RR: 1.0 mm

サスアーム長/Sus Arm Length
 53mm
 55mm
 57mm

サスアーム/Sus Arm
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

車高/Ride Height 4.8 mm

キャンバー/Camber Angle 2.2

スタビ/Sway Bar Non
 1.1 1.2 1.3

ドループ/Droop
 アーム外下/Arm lower end
 サスピンセンター/Sus pin center

トルーパー/Toe Angle 3

メモ/Notes
 Shock Length 8.0mm

ショック/shock absorber

オイル/Oil
 AXON #32.5

ピストン/Piston
 4 6/Hole Taper

スプリング/Spring
 B9-SSL265

ブラダー/Bladder
 Std Soft

キャップエンド/Capend
 アルミ/Aluminum
 スチール/Steel

メモ/Notes
 Hole 1.0 mm

メインシャーシ/Main Chassis
 カーボン/Carbon Graphite
 アルミ/Aluminum

アッパーデッキ/Upper Deck
 標準タイプ/Standard
 薄型/Thin Type

モーター/Motor
 GFORCE 13.5T Control

スパーギア/Spur Gear 108 **ピニオンギア/Pinion Gear** 34

バッテリー/Battery
 Control

アンブ/ESC
 Control

ボディ/Body
 Twister SP 0.5

ウイング/Wing
 Twister SP 0.5

フロントバランサー/フロント重量 (L/R 10g)
 21g

センターバランサー (20g)
 6g

スリット重量 (6g)
 14g

バッテリー位置/Battery Position
 グラファイト/Graphite
 スチール/Steel

FRONT

タイヤ/Tire
 Rush 32X Ctrl

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment
 TC2+ Ctrl

メモ/Notes

REAR

タイヤ/Tire
 Rush 32X Ctrl

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment
 TC2+ Ctrl

メモ/Notes