

SETTING SHEET



V1.22 20210611

DRIVER **Takahiro Iwashimizu** DATE **3-Oct-2021**

CIRCUIT **ツインリンクホングウ**

- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンピー/Bump

FRONT

Cハブ/C-Hubs
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

スペーサー Spacer
 2.5 mm

ステアリングナックル/Steering Block
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

スペーサー Spacer
 0.25 mm

ホイールハブ Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 真鍮/Brass

カム/Cams
 高/High
 低/Low
 B9-BTCB Mc cut
 B10-BTCB Mc cut

ベルクランク Bell Crank
 18.0mm
 20.0mm

サスアーム長/Sus Arm Length
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

サスアーム長/Sus Arm Length
 53mm
 55mm
 1.0 mm

スペーサー Spacer
 FF: 1.5 mm
 FR: 1.5 mm

サブブロック Sus-Blocks
 FF: A B 1 2 3 4 5 in/out
 FR: A B 1 2 3 4 5 in/out
 一体型/1 Piece 分割型/Separate 真鍮/Brass

車高 Ride Height 5.2 mm

キャンバー Camber Angle 2.0

スタビ/Sway Bar Non
 1.2 1.3 1.4

ドループ/Droop
 アーム外下/Arm lower end
 サスピンセンター/Sus pin center
 3.5 mm

トール Toe Angle 1.0

ウェイト Weight L/R 5 g

メモ/Notes
 アッパーデッキのリヤをビス止め
 シャフト長7.9mm

ショック/shock absorber

オイル/Oil 32.5

ピストン/Piston
 4 6/Hole Taper
 1.0 1.1 1.2

スプリング/Spring 2.5-2.8

ブラダー/Bladder
 Std Soft

キャップエンド/Capend
 アルミ/Aluminum
 スチール/Steel

Hole 1.0 mm

CENTER

Front Rear

アッパーデッキサポート Upper deck support

アルミ/Aluminum
 真鍮/Brass

None
 アルミ/Aluminum
 スチール/Steel

REAR

RTC RTC Standard

ギア/Gear Oil # 6000

リヤハブキャリア Rear Hub Carrier
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

ホイールハブ/Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 真鍮/Brass

スペーサー Spacer
 RF: 1.8 mm
 RR: 1.8 mm

サブブロック Sus-Blocks
 RF: NA A B 1 2 3 4 5 in/out
 RR: NA A B 1 2 3 4 5 in/out
 真鍮/Brass

サスアーム長/Sus Arm Length
 53mm
 55mm
 57mm

サスアーム Sus Arm
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

車高 Ride Height 5.4 mm

キャンバー Camber Angle 2.0

スタビ/Sway Bar Non
 1.1 1.2 1.3

ドループ/Droop
 アーム外下/Arm lower end
 サスピンセンター/Sus pin center
 4.1 mm

トール Toe Angle 2.7-3.0

メモ/Notes
 ボディポスト後ろギヤデフ1.4g
 シャフト長8.0mm

ショック/shock absorber

オイル/Oil 32.5

ピストン/Piston
 4 6/Hole Taper
 1.0 1.1 1.2

スプリング/Spring 2.65

ブラダー/Bladder
 Std Soft

キャップエンド/Capend
 アルミ/Aluminum
 スチール/Steel

Hole 1.0 mm

| | |
|-------------------------|---|
| メインシャーシ Main Chassis | <input checked="" type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite <input type="checkbox"/> アルミ/Aluminum |
| アッパーデッキ Upper Deck | <input checked="" type="checkbox"/> 標準タイプ/Standard <input type="checkbox"/> 薄型/Thin Type |
| モーター Motor | 17.5 |
| スパーギア Spur Gear | 110 |
| ピニオンギア Pinion Gear | 27 |
| バッテリー Battery | 5500 |
| アンブ ESC | R160 |
| ボディ Body | TWISTER |
| ウイング Wing | TWISTER |

Front Balance Weight (L/R 10g)

Center balance weight(20g)

バッテリー位置 Battery Position

スリット重量 (6g)

Graphite Battery Holder

FRONT

タイヤ/Tire Rush40s

インナー/Insert Rush黄

ホイール/Wheel Rush

トラクション/Tire Treatment マイティー-V3黄

メモ/Notes

REAR

タイヤ/Tire

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

メモ/Notes

REAR