

SETTING SHEET



V 1.0 202304

DRIVER **Naoya Kitagawa** DATE

CIRCUIT **Tsukuba RC Park**

- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンピー/Bump

FRONT

カム/Cams
 高/High
 低/Low

ベルクランク 18.5mm
 Bell Crank 20.0mm

ベルクランクポスト
 Bell Crank Post
スペーサー/Spacer 1.0 mm

Cハブ/C-Hubs
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

ホイールハブ
 Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm

ステアリングナックル
 Steering Block
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

スペーサー
 Spacer
 2.0 mm

スペーサー
 Spacer
 0 mm

スペーサー
 Spacer
 1.5 mm

スペーサー
 Spacer
 1.5 mm

車高 Ride Height	5.0 mm
キャンバー Camber Angle	2.0
スタビ/Sway Bar	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 <input type="checkbox"/> 1.2 <input type="checkbox"/> 1.3 <input type="checkbox"/> 1.4 mm
ドループ/Droop	<input type="checkbox"/> サスアーム外下側/Sus arm outer Lower <input type="checkbox"/> キングピンセンター/King pin center 5.0 mm
トー角 Toe Angle	Out1
ウェイト Weight	g
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	500
ピストン/Piston	<input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 6 穴/Holes mm
スプリング/Spring	2.6
ブラダー/Bladder	Standard
メモ/Notes	B12-302CS

REAR

カム/Cams
 高/High
 低/Low

ホイールハブ
 Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm

ギア/Gear
 Oil # **5000**

スペーサー
 Spacer
 0 mm

スペーサー
 Spacer
 2.0 mm

スペーサー
 Spacer
 0 mm

スペーサー
 Spacer
 3.0 mm

スペーサー
 Spacer
 RF **1.5** mm
 RR **1.5** mm

車高 Ride Height	5.2 mm
キャンバー Camber Angle	2.0
スタビ/Sway Bar	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 <input type="checkbox"/> 1.2 <input type="checkbox"/> 1.3 <input type="checkbox"/> 1.4 mm
ドループ/Droop	<input type="checkbox"/> サスアーム外下側/Sus arm outer Lower <input type="checkbox"/> キングピンセンター/King pin center 4.0 mm
トー角 Toe Angle	3.2
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	500
ピストン/Piston	<input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 6 穴/Holes mm
スプリング/Spring	2.6
ブラダー/Bladder	Standard
メモ/Notes	

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite <input checked="" type="checkbox"/> アルミ/Aluminum
アッパーデッキ Upper Deck	<input type="checkbox"/> 標準タイプ/Standard <input checked="" type="checkbox"/> 薄型/Thin Type
モーター Motor	FANTOM 21.5T 12.3Titanium shaft
スパーギア Spur Gear	90
ピニオンギア Pinion Gear	28
バッテリー Battery	YOKOMO Li-po 6000mAh/7.4v
アンプ ESC	BL-RPXS
ボディ Body	Twister UL
ウイング Wing	Twister

バッテリー位置
 Battery Position

FRONT	
タイヤ/Tire	Ctrl 30
インナー/Insert	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	SXT
メモ/Notes	

REAR	
タイヤ/Tire	Ctrl 30
インナー/Insert	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	SXT
メモ/Notes	