

## SETTING SHEET

Driver 日付/Date	Kazuma Morita	/	/
コース/Circuit	RC TOGO		
環境/Place	<input checked="" type="checkbox"/> インドア/Indoor	<input type="checkbox"/> アウトドア/Outdoor	
路面/Track	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト/Asphalt	<input type="checkbox"/> カーペット/Carpet	
	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート/Concrete	<input type="checkbox"/> Pタイル/Plastic tile	
路面状況/Track situation	<input checked="" type="checkbox"/> フラット/Flat	<input type="checkbox"/> バンピー/Bump	
グリップ/Traction	<input type="checkbox"/> 高い/High	<input checked="" type="checkbox"/> 普通/Medium	<input type="checkbox"/> 低い/Low

### FRONT

樹脂製/Molded  
 アルミ製(EX)/Aluminum(EX)  
 樹脂製/Molded  
 アルミ製/Aluminum  
 Adjustable  
 樹脂製/Molded  
 アルミ製/Aluminum  
 Adjustable  
 鉄製/Steel  
 アルミ製/Aluminum  
 ※Z2-010FT

スライドラック Slide rack  
 ホイールハブ Wheel Hubs

サスペンション	サスブロック Sus Block
FF 0 mm	FF 43.5 mm
FR 0 mm	FR 43.5 mm

車高/Ride Height	10.0 mm
キャンバー/Camber Angle	10.0°
キャスター/Caster Angle	
ドループ/Droop	
サスアーム外下/Arm	
トール角/Toe Angle	
メモ/Notes	

### ショック/shock absorber

<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded	<input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#200
ピストン/Piston	4 個穴/Holes
	1.1 mm
スプリング/Spring	D-177FS
ダイヤフラム/Bladder	B7-8DS16
オリング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	1 mm Hole on shock cap

### REAR

ギヤデフ/Gear Diff. (オイル/Oil #)  
 ボールデフ/Ball Diff.  
 ソリッドアクスル/Spool  
 樹脂製/Molded  
 アルミ製(EX)/Aluminum(EX) ※Y2018ARS  
 グラファイト製/Graphite  
 樹脂製/Molded  
 アルミ製/Aluminum

ホイールハブ Wheel Hubs  
 サスアーム Sus Arm

サスアーム	サスブロック Sus Block
RF 1.0 mm	RF 46.7 mm
RR 3.0 mm	RR 49.6 mm

車高/Ride Height	10.0 mm
キャンバー/Camber Angle	5.0°
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 1.4 mm
ドループ/Droop	
サスアーム外下/Arm	
トール角/Toe Angle	2.1°
メモ/Notes	

### ショック/shock absorber

<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded	<input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#200
ピストン/Piston	4 個穴/Holes
	1.1 mm
スプリング/Spring	D-179RA
ダイヤフラム/Bladder	B7-8DS16
オリング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	1 mm Hole on shock cap

### OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input type="checkbox"/> 樹脂/Molded	<input checked="" type="checkbox"/> グラファイト/Graphite
スパークギア Spur Gear	64P 116T	ピニオンギア Pinion Gear 64P 24T
ボディ Body	SD-M786B	ウイング Wing SD-M786W
送受信機 Transmitter	SANWA M17	
サーボ Servo	SP-03D	サーボホーン Servo horn Y2-204523
アンブ ESC	Racing Performer BL-RPX2	
ジャイロ Gyroscope	YG-302V4	ゲイン Gain 100 %
モーター Motor	G-Style 13.5T	進角 Timing   位置 Position Rearmost
バッテリー Battery	G-Style 4200	位置 Position Rearmost
ディフューザー Diffuser	YD-4 · YD-2	<input type="checkbox"/> 大/Large <input type="checkbox"/> 小/Small <input checked="" type="checkbox"/> 無/Non



FRONT	
タイヤ/Tire	ZR-DRC
ホイール/Wheel	RP-6313
オフセット/Offset	6.0

REAR	
タイヤ/Tire	ZR-DRC
ホイール/Wheel	RP-6313
オフセット/Offset	6.0

コメント/Comment

use

- Titanium screw set
- D-155-20A
- D-156-30A
- Y2-REM