RO 2.0 SETTING SHEET Ver.01

DRIVER: T.ITO
DATE: 2025.4.29

CIRCUIT: つくばラジコンパーク

●INDOOR ○OUTDOOR
○DIRT ○ASTROTURF ●CARPET ○GLASS ○WOOD
○WET ○DRY ○DUSTY ●SMOOTH ○BUMPY
○HARD PACKED ○CLAY ○BIUE GROOVE ○
○LOW TRACTION ○MED TRACTION ●HIGH TRACTION

FRONT

SO3.0用
0 mm
0 mm
○Plastic
●Aluminum
0 mm
○Wide ●Narrow
○Plastic
●Aluminum
0 mm
Z2-010AFA+
外側のみ3mm厚
ベアリング使用
●Graphite
○Standard
2.5 mm
RO純正
0 mm
0 mm
○0°
●2.5°
○5°
○A/B ○−A/B−
○∀/B ○∀−/−B
Wide Narrow
●+1↑ ○Plastic
○0↑ ○Aluminum
●Steel
●Wide (SO2.0)
○Wide
○Narrow
mm

◆CAMBER ○←→○ -3.0 °
◆TOE ○IN ●OUT -2.0 °
◆RIDE HEIGHT 19.5 mm

SPRING
● Dot 6
○
OIL
450
● φ1.9×2/2.5mm
○
○ 2.0mm ○ 2.5mm
0 mm x
0 mm x
22.5 mm

REAR

SO3.0用
3.0 mm
1.0 mm
○Plastic
○Aluminum
(Z2-30RUMWA)
○4.3
●5.0
○6.0
0 mm
RO純正
RO純正
●L5
○S3
○Graphite ●Standard
Suspension mount ●Standard (SO1.0/2.0/3.0)
○High mount (Z2-300RFHA/Z2-300RRHA)
RF ●05 ○1
RR ●05 ○1
● 1.5 mm

◆CAMBER ○←→○ -4.0 °
◆RIDE HEIGHT 20.0 mm

SPRING
● Dot 5
○
OIL
400
● φ2.0×2/2.5mm
○
○ 2.0mm ○ 2.5mm
0 mm x
0 mm x
28.0 mm

DRIVE

○LD
●LC
○3
●2
○1
○0
●
○4-gear
●2-gear
15000
○

MOTOR ➪ YM-BLS305 Rotor mm
GEAR ➪ Spur 69 T ／ Pinion 38 T : 2.6
BATTERY ➪ G-FORCE MATCHED PRO 4000
ESC ○ YOKOMO RPX3 ○RPX2 ○PRO4
● YOKOMO RPXS

Main chassis
○SO3.0
○SO2.0
●RO2.0
○Steel
○Aluminum
●無し
○YT-RWS10A
×
○YT-RW25A
×
Steel●
Aluminum○
○

TIRE

FRONT		REAR	
TIRE	➪ TF-620	TIRE	➪ TR-62
INSERTS	➪ 無し	INSERTS	➪ ZC-T16MA
WHEELS	➪ B2-821HWA	WHEELS	➪ B4-827WA

OTHER

○
●
○Z2-DTM31WA (Aero Hi-clearance 7')
○Z2-CAL2WA (LMR27)
●ZS-GWBLS
○
●

COMMENT

キャンバーの計測はG-FORCE製
Set Up System for 1/10 Buggyを使用。
※タイヤが付いた状態での計測時　フロント：約-1.5°リヤ：約-2.0°

デフギヤは樹脂製(Y2-503GPA)を使用。
ダンパーはSO3.0用13mmボアを使用。