

GT500 SETTING SHEET

DRIVER 吉岡 大輔

DATE 2012.1.14

CIRCUIT HOT LAP

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット バンピー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT


- スキッド Skid Angle
- Front
- Rear

サスブロック Sus Block

- 0 mm
- 0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 0 mm



Front Spacer	Rear Spacer	
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

- スペーサー Spacer 2 mm
- ダウンストップ Down Stop 16.0 mm
- シム Spacer 1.0 mm

- 車高 Ride Height 3.5 mm
- キャンバー Camber Angle -2
- トー角 Toe Angle アウト 1


- ショック/shock absorber
- オイル/Oil
- スプリング/Spring
- センター Center
- アーム Arm ヨコモ ブラック
- スタビ/Sway Bar
- スタンダード

使用オプション

- インナーコイルタイプ ロアササアーム (R12-10LI)
- アルミ製サスブロック (GT-08AR/AL)
- グラファイト製メインシャーシ (GT-02G)
- ボールデフセット (GT-24BF)

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



ダンパー長 Shock 67.0 mm

ライドハイト Ride Height



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

- 穴位置 Hole Position
- 上/Top
- 下/Bottom

- 車高 Ride Height 4.0 mm

メモ/Notes

- ショック/shock absorber
- ピッチ/Pitch
- オイル/Oil #400
- スプリング Side Spring カッパー
- ロール/Roll
- オイル/Oil #700
- サイドスプリング Side Spring カッパー

OTHER

モーター Motor	ZERO GT290
進角 Timing	
スパーク Gear	74T
ピニオン Gear	17T
ボディ Body	PETRONAS TOM'S SC430
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	下から7穴
後 Rear	下から5穴
バッテリー Battery	2800mAh(YB-P228BE)

スピードコントローラー Electric Speed Controller	BL-PRO
SCセッティング SC Setting	
サーボ Servo	FUTABA S9551
受信機 Receiver	FUTABA R604FS
送信機 Transmitter	
ステアリング エキスポ Steering Expo	0
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	70
スロットル エキスポ Throttle Expo	0

FRONT	
タイヤ/Tire	スリック ミディアム
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	レイズ ブラック
トラクション/Tire Treatment	
マティーク リッパ° -2	
塗り巾	FL FR
時間/Time	5分

REAR	
タイヤ/Tire	スリック ミディアム
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	レイズ ブラック
トラクション/Tire Treatment	
マティーク リッパ° -2	
塗り巾	RL RR
時間/Time	5分