

GT500 SETTING SHEET

DRIVER 村井 正順 DATE 2011.08.14

CIRCUIT ハマキタホビー

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット ハンपीー
- 路面温度 60℃
- 気温 37℃
- 湿度 60%

FRONT

- スキッド Skid Angle
- Front
- Rear

サスブロック Sus Block

- 0 mm
- 0.5 mm

シム Spacer

- 1.0 mm

R12-14S

シム Spacer

- 1.0 mm

Front Spacer	Rear Spacer	
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

スペーサー Spacer

2.0 mm

R12-16

ダウンストップ Down Stop

12.5 mm

シム Spacer

1.0 mm

ZC-S30



ライドハイト Ride Height




- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

- 穴位置 Hole Position
- 上/Top
- 下/Bottom

ダンパー長 Shock

67.0 mm

リヤショック ポジション Rear Shock Position



マウントはアルミ製

※マウントにZR-016Sを半分に切って装着

モーター Motor	ZERO ブラシレス 21.5T
進角 Timing	MAX
スパークギア Spur Gear	74T
ピニオンギア Pinion Gear	17T
ボディ Body	PETRONAS TOM'S SC430
ボディマウント ポジション Body Mount Position	前 下から8穴 後 (後端のマウント位置を使用) 下から2穴
バッテリー Battery	YB-P228BE

スピードコントローラー Electric Speed Controller	BL-RS2
SCセッティング SC Setting	Linear-10-Normal Normal-Off-Off 0-3-3-10
サーボ Servo	ヨコモ SP-6099
受信機 Receiver	KO
送信機 Transmitter	KO
ステアリング エキスポ Steering Expo	-3% トラベル87%
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	50% エキスポ0%
スロットル エキスポ Throttle Expo	0%



車高 Ride Height 4.5 mm

キャンバー Camber Angle -1.5°

トー角 アウト 1mm Toe Angle

メモ/Notes

ダンパー長 60.5mm

アッパーアームターンバックル:ZC-TB16

タイロッド:R12-TB45

板材はカーボン製を使用

ショック/shock absorber	オイル/Oil	ヨコモ #200
スプリング/Spring	センター Center	無し
アーム Arm	スタビ/Sway Bar	ヨコモ ソフト ノーマル

REAR

車高 Ride Height mm

メモ/Notes

ロールスプリング横 5.0mm

ロアブレース後端 4.5mm

デフ:ギヤ (ボール)

バルクヘッド:ノーマル (フレキシブル)

ボディマウントブロック:ノーマル (アルミ)

ショック/shock absorber	オイル/Oil	ヨコモ #400
ピッチ/Pitch	スプリング Side Spring	ヨコモ ゴールド
ロール/Roll	オイル/Oil	ヨコモ #600
サイドスプリング Side Spring		ヨコモ カッパー

OTHER

FRONT		REAR	
タイヤ/Tire	スリック G	タイヤ/Tire	スリック ソフト
直径/Diameter		直径/Diameter	
ホイール/Wheel	REYS 黒	ホイール/Wheel	REYS 黒
トラクション/Tire Treatment	ラスベネ(フッ素)	トラクション/Tire Treatment	ラスベネ(フッ素)
塗り巾	FL FR	塗り巾	RL RR
時間/Time	10分	時間/Time	10分