

YR101

SETTING SHEET

DRIVER

DATE

CIRCUIT

- 環境/Place : インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track : アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction : 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation : フラット/Flat バンピー/Bump
- 気温/Temperature : ℃ ■ 湿度/Humidity : %

FRONT

ワイド/Wide ナロー/Narrow

樹脂/Normal
アルミ/Aluminum

キャンバー角/Camber Angle

1 1.5 2 2.5

樹脂/Normal
アルミ/Aluminum

ワイド/Wide ナロー/Narrow

ローア Lower

キャスター角/Caster Angle

6 9 12

車高 Ride Height mm

トレッド Tread mm

トー角 Toe Angle °

リバウンド Rebound mm

スプリング/Spring

ウイング/Wing

メモ/Notes

REAR

リアショック ポジション
Rear Shock Position

Front

ダンパー長 Shock mm

Rear

ライドハイト Ride Height

0 mm 0.25 mm 0.5 mm 0.75 mm 1.0 mm 1.25 mm 1.5 mm 1.75 mm 2.00 mm

リヤアクスル/Rear Axle

スチール/Hard Steel
 アルミ/Aluminum
 グラファイト/Graphite ("YX-24" for YRX 12)

穴位置 Hole Position

上/Top 下/Bottom

車高 Ride Height mm

トレッド Tread mm

リバウンド Rebound mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch

オイル Oil

スプリング/Spring


ロール/Roll

オイル Oil

サイドスプリング/Side Spring

ウイング/Wing

ポジション/Position



OTHER

モーター/Motor

ローター/Rotor

進角 Timing

ギア/Gearing

スパーク Gear

ピニオンギア Pinion Gear

ボディ/Body

ポジション/Position

前 Front

後 Rear

バッテリー/Battery

ポジション/Position

送受信機/Radio Systems

送信機/Transmitter

受信機/Receiver

サーボ/Servo

ステアリング エキスポ Steering Expo

ブレーキエンドポイント Brake E.P.

スロットル エキスポ Throttle Expo

スピードコントローラー/ESC

セッティング/Setting

タイヤ/Tire

フロント/Front


直径 Diameter mm

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

塗り巾/Treatment Area

Left Right



時間 Time min

Warmer °C min

リヤ/Rear


直径 Diameter mm

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

塗り巾/Treatment Area

Left Right



時間 Time min

Warmer °C min