

# YOKOMO RT03

## SETTING SHEET

DRIVER 吉岡大輔 DATE 2014. 7 . 6

CIRCUIT 2014 1/12全日本選手権 (福岡)

- 環境  インドア  アウトドア  
 路面  アスファルト  カーベット  
 グリップ  高い  普通  低い  
 路面状況  フラット  バンピー

気温 °C  
 湿度 %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear

サブブロック Sus Block  0 mm  0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 0.5 mm

シム Spacer 1.0 mm

ロー Aアーム カーボン プレート  
Roa A-arm Carbon Plate  
 有/Installed  無/Not installed

スペーサー Spacer 1.0 mm

ダウンストップ Down Stop 8.5 mm

アップストップ Up Stop 10.5 mm

ダイレクト/Direct  
 クランク/Crank

-0.5  
 0  
 +0.5  
 +1.0  
 +1.5

Front Spacer	Rear Spacer	Angle
<input type="checkbox"/> ⚙️×2 + ⚙️×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ⚙️×1 + ⚙️×2	⚙️×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ⚙️×2 + ⚙️×1	⚙️×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ⚙️×2	⚙️×2	4.8°
<input checked="" type="checkbox"/> ⚙️×1 + ⚙️×1	⚙️×1 + ⚙️×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ⚙️×2	⚙️×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ⚙️×1	⚙️×2 + ⚙️×1	8°
<input type="checkbox"/> ⚙️×1	⚙️×1 + ⚙️×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	⚙️×2 + ⚙️×2	11.2°

車高 Ride Height 3.2 mm

キャンバー Camber Angle 2.5 °

トー角 Toe Angle -0.5 °

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil #30000

スプリング/Spring アソシ 0.55

スタビ/Sway Bar ブラック

REAR

スペーサー Spacer 2.0 mm

ダンパー長 Shock 66.2 mm

リアショック ポジション Rear Shock Position

サイドスプリング ポジション Side Spring Position

ライドハイト Ride Height

サスリンク ロッド Sus Link Rod

Front

Rear

0 mm  
 0.25 mm  
 0.5 mm  
 0.75 mm  
 1.0 mm  
 1.25 mm  
 1.5 mm  
 1.75 mm

穴位置 Hole Position

上/Top  下/Bottom

ノーマル/Normal  
 "X" Shock

車高 Ride Height 3.4 mm

トレッド Tread 172.0 mm

メモ/Notes

リヤロールフリクションダンパー

リバウンド: リヤロアブレース-2mm

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch

オイル/Oil 2穴 #1000

スプリング Spring ブラック

ロール/Roll

オイル/Oil #15000

サイドスプリング Side Spring グリーン

OTI ER

モーター Motor RP 3.5T 12.3 x 7.25

進角 Timing 25°

スパークギア Spur Gear 90T

ピニオンギア Pinion Gear 23T

ボディ Body AMR LW

ボディマウント ポジション Body Mount Position

前 Front - 後 Rear 下から3穴

バッテリー Battery 6900

スピードコントローラー Electric Speed Controller BL-PR03

SCセッティング SC Setting アドバンスタイミング 5+0

サーボ Servo

受信機 Receiver

送信機 Transmitter

ステアリング エキスポ Steering Expo

ブレーキエンドポイント Brake E.P.

スロットル エキスポ Throttle Expo

FRONT

タイヤ/Tire ダブルピンク

直径/Diameter 42.0mm

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment TC2+

塗り巾

FL FR

時間/Time 1h

REAR

タイヤ/Tire ダブルピンク

直径/Diameter 42.5mm

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment TC2+

塗り巾

RL RR

時間/Time 1h