

YRAX 12

SETTING SHEET

DRIVER Naoya Kitagawa DATE 6 May 2017

CIRCUIT CREST Speedway

- 環境 インドア アウトドア
 路面 アスファルト カーベット
 グリップ 高い 普通 低い
 路面状況 フラット バンピー

気温 °C
 湿度 %

FRONT

シム Spacer 1.0 mm
 シム Spacer 1.0 mm
 シム Spacer 1.0 mm
 シム Spacer 1.0 mm
 スペーサー Spacer 1.5 mm
 カスター Caster
 スペーサー Spacer 0 mm
 スペーサー Spacer 0 mm
 ← FRONT
 7°
 Camber 0.75°

ダイレクト/Direct
 クランク/Crank

クランク ポジション
 Crank Position
 -0.5
 0
 +0.5
 +1.0
 +1.5
 フロント/Front
 センター/Center
 リア/Rear

トレッド Tread
 Front
 Rear

車高 Ride Height 3.6 mm
 トー角 Toe Angle Out 1.0
 メモ/Notes
 YX-02A Aluminum main chassis
 YX-04A Aluminum lower brace

スプリング Spring
 Silver
 YX-39SS

REAR

リヤショック ポジション
 Rear Shock Position
 ロング/Long
 ショート/Short
 ダンパー長 Shock 90.6 mm
 スペーサー Spacer 2.0 mm
 スペーサー Spacer 1.0 mm
 スペーサー Spacer 2.0 mm
 ライドハイト Ride Height
 0 mm
 0.25 mm
 0.5 mm
 0.75 mm
 1.0 mm
 1.25 mm
 1.5 mm
 1.75 mm
 穴位置 Hole Position
 上/Top
 下/Bottom

車高 Ride Height 3.6 mm
 トレッド Tread 172 mm
 メモ/Notes
 R12-24C Ceramic ball
 CS-HDL High grade diff grease

ピッチング ダンパー オイル
 Pitching Damper Oil
 YOKOMO #250
 ピストン Piston
 3 hole
 スプリング Spring
 Silver
 YX-40SS
 ロール スプリング Roll Spring
 R12-21SUS
 オイル Oil
 YOKOMO#20000

OTHER

モーター Motor	Racing Performer M3 21.5T (12.5x7.25)
進角 Timing	46(4A)
スパークギア Spur Gear	76T (R12-6476S)
ピニオンギア Pinion Gear	52T
ボディ Body	Black Art TS-030
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	後 Rear 4
バッテリー Battery	Racing Performer Ultra 3900mAh/7.4V

スピードコントローラー Electric Speed Controller	YOKOMO BL-SP4
SCセッティング SC Setting	Start power 50
サーボ Servo	SANWA ERG-HS
受信機 Receiver	SANWA RX-482
送信機 Transmitter	SANWA M12S
ステアリング エキスポ Steering Expo	0
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	65
スロットル エキスポ Throttle Expo	0

FRONT

タイヤ/Tire TF-4660SX

直径/Diameter 40.0mm

ホイール/Wheel YOKOMO

トラクション/Tire Treatment Trinity Sticky

塗り巾

FL	FR

時間/Time 5

REAR

タイヤ/Tire TR-4622LX

直径/Diameter 41.5mm

ホイール/Wheel YOKOMO

トラクション/Tire Treatment Trinity Sticky

塗り巾

RL	RR

時間/Time 60