

YRAX 12

SETTING SHEET

DRIVER **Toto Ebukuro** DATE **6** . May . 2017

CIRCUIT **CREST Speedway**

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト カーベット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット バンピー

■ 気温 °C
■ 湿度 %

FRONT

シム Spacer 1.0 mm
シム Spacer 1.0 mm
シム Spacer 1.0 mm
3.67 mm
スペーサー Spacer 1.5 mm
トレッド Tread
カスター Caster
スペーサー Spacer 0 mm
スペーサー Spacer 0 mm
← FRONT
6°
Camber 0.75°

ダイレクト / Direct
 クランク / Crank

クランク ポジション
Crank Position
 -0.5
 0
 +0.5
 +1.0
 +1.5

フロント / Front
 センター / Center
 リア / Rear

車高 Ride Height **3.4 mm**
トリア角 Toe Angle **Out 1.0**

スプリング Spring
Silver YX-39SS

メモ / Notes

REAR

リヤショック ポジション
Rear Shock Position
 ロング / Long
 ショート / Short

ライドハイト Ride Height
 0 mm
 0.25 mm
 0.5 mm
 0.75 mm
 1.0 mm
 1.25 mm
 1.5 mm
 1.75 mm

ダンパー長 Shock 90.6 mm
スペーサー Spacer 2.0 mm
スペーサー Spacer 1.0 mm
スペーサー Spacer 2.0 mm

穴位置 Hole Position
 上 / Top
 下 / Bottom

車高 Ride Height **3.4 mm**
トレッド Tread **172 mm**

ピッチング ダンパー オイル
Pitching Damper Oil
RP #25

メモ / Notes

R12-24C
Ceamic ball

ピストン Piston
3 hole

スプリング Spring
Silver YX-40SS

CS-HDL
High grade diff grease

ロール スプリング Roll Spring
R12-21SUS

オイル Oil
YOKOMO#10000

OTHER

モーター Motor	Racing Performer M3 3.5T
進角 Timing	10°
スパークギア Spur Gear	93T (R12-6493S)
ピニオンギア Pinion Gear	25T
ボディ Body	Black Art TS-030
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	後 Rear 4
バッテリー Battery	Racing Performer Ultra 8000mAh/3.7V

スピードコントローラー Electric Speed Controller	YOKOMO BL-PRO4
SCセッティング SC Setting	Boost 34 / Turbo 6
サーボ Servo	SANWA ERG-HS
受信機 Receiver	SANWA RX-482
送信機 Transmitter	SANWA M12S
ステアリング エキスポ Steering Expo	0
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	65
スロットル エキスポ Throttle Expo	0

FRONT	
タイヤ / Tire	TF-4660SX
直径 / Diameter	40.5mm
ホイール / Wheel	YOKOMO
トラクション / Tire Treatment	Trinity Sticky
塗り巾	FL FR
時間 / Time	15

REAR	
タイヤ / Tire	TR-4622LX
直径 / Diameter	42.0mm
ホイール / Wheel	YOKOMO
トラクション / Tire Treatment	Trinity Sticky
塗り巾	RL RR
時間 / Time	60