

YRAX 12

SETTING SHEET

DRIVER **Toto Ebukuro** DATE 2016. Aug . 22

CIRCUIT **2016 IFMAR WC (China)**

- 環境 インドア アウトドア
 路面 アスファルト カーベット
 グリップ 高い 普通 低い
 路面状況 フラット バンピー

気温 °C
 湿度 %

FRONT

シム Spacer **0.5 mm**
 シム Spacer **1.0 mm**
 シム Spacer **1.5 mm**
 スペーサー Spacer **1.5 mm**
 トレッド Tread
 Front
 Rear

ダイレクト/Direct
 クランク/Crank

クランク ポジション
 Crank Position
 フロント/Front
 センター/Center
 リア/Rear

-0.5
 0
 +0.5
 +1.0
 +1.5

キャスター Caster
 スペーサー Spacer **0 mm**
 スペーサー Spacer **0 mm**
 ← FRONT
 - mm
Caster 8°

車高 Ride Height **3.4 mm**

トー角 Toe Angle **Out 1.0 °**

メモ/Notes

Camber 1.0°

スプリング Spring

Black

REAR

リヤショック ポジション
 Rear Shock Position
 ロング/Long
 ショート/Short

ダンパー長 Shock **90.7 mm**
 シム Spacer **1.0 mm**
 スペーサー Spacer **2.0 mm**
 スペーサー Spacer **2.0 mm**

ライドハイト Ride Height
 0 mm
 0.25 mm
 0.5 mm
 0.75 mm
 1.0 mm
 1.25 mm
 1.5 mm
 1.75 mm

穴位置 Hole Position
 上/Top
 下/Bottom

車高 Ride Height **3.4 mm**

トレッド Tread **172 mm**

メモ/Notes

ピッチング ダンパー オイル
Pitching Damper Oil
YOKOMO #500

ピストン Piston
2 hole

スプリング Spring
Silver

ロール スプリング
Roll Spring
Green

オイル Oil
#15000

OTHER

モーター Motor	Racing Performer M2 3.5T
進角 Timing	10°
スパークギア Spur Gear	93T
ピニオンギア Pinion Gear	25T
ボディ Body	AMR
ボディマウント ポジション Body Mount Position	with 1.0mm Spacer
前 Front	後 Rear 4
バッテリー Battery	Racing Performer Ultra 8000mAh/3.7V 100C

スピードコントローラー Electric Speed Controller	
SCセッティング SC Setting	
サーボ Servo	SANWA SRG-HS
受信機 Receiver	SANWA RX-481
送信機 Transmitter	SANWA M12S
ステアリング エキスポ Steering Expo	0
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	150
スロットル エキスポ Throttle Expo	0

FRONT	
タイヤ/Tire	CRT S Rubber WP
直径/Diameter	42mm
ホイール/Wheel	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	SXT
塗り巾	FL FR
時間/Time	30

REAR	
タイヤ/Tire	CRT S Rubber WP
直径/Diameter	43mm
ホイール/Wheel	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	SXT
塗り巾	RL RR
時間/Time	90