

YRAX 12

SETTING SHEET

DRIVER **Daisuke Yoshioka** DATE 2016. 6 . 26

CIRCUIT **YATABE ARENA**

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット バンピー

■ 気温 °C
■ 湿度 %

FRONT

シム Spacer 1.0 mm

シム Spacer 1.0 mm

シム Spacer 1.0 mm

シム Spacer 1.0 mm

スペーサー Spacer 2.0 mm

6.8 mm

カスター Caster

スペーサー Spacer 0 mm

スペーサー Spacer 0 mm

← FRONT

3.3 mm

カスター角 8.5度

トレッド Tread

Front

Rear

ダイレクト/Direct
 クランク/Crank

クランク ポジション
Crank Position

-0.5
 0
 +0.5
 +1.0
 +1.5

フロント/Front
 センター/Center
 リア/Rear

車高 Ride Height 3.2 mm

スプリング Spring

トール角 Toe Angle -1.0 °

BLACK

メモ/Notes

キャンバー角 1.0度

REAR

リヤショック ポジション
Rear Shock Position

ロング/Long
 ショート/Short

ダンパー長 Shock 90.4 mm

スペーサー Spacer 2.0 mm

Front

ライドハイト Ride Height

0 mm
 0.25 mm
 0.5 mm
 0.75 mm
 1.0 mm
 1.25 mm
 1.5 mm
 1.75 mm

穴位置 Hole Position

上/Top
 下/Bottom

スペーサー Spacer 1.0 mm

スペーサー Spacer 2.0 mm

Rear

車高 Ride Height 3.2 mm

ピッチング ダンパー オイル
Pitching Damper Oil #500

トレッド Tread 171.5 mm

ピストン Piston

3 hole

メモ/Notes

スプリング Spring

SILVER

ロール スプリング
Roll Spring

GREEN

オイル Oil

#7500

OTHER

モーター Motor	RP M2 4.5T
進角 Timing	11
スパーク Spur Gear	88T
ピニオンギア Pinion Gear	28T
ボディ Body	AMR LW
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	下から2番目
後 Rear	下から4番目
バッテリー Battery	RPB 8000mAh

スピードコントローラー Electric Speed Controller	BL-PRO3
SCセッティング SC Setting	5, 8+1, 5, Low, off, off, oneway 2.5s, 10, wide, normal, 9, 3, 3, 7
サーボ Servo	SANWA SRG-HS
受信機 Receiver	SANWA RX-471
送信機 Transmitter	SANWA M12S
ステアリング エキスポ Steering Expo	-
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	85
スロットル エキスポ Throttle Expo	-

FRONT	
タイヤ/Tire	L RUBBER SOFT
直径/Diameter	40.2mm
ホイール/Wheel	Normal
トラクション/Tire Treatment	TC2 PLUS
塗り巾	FL FR
時間/Time	30min

REAR	
タイヤ/Tire	DOUBLE PINK
直径/Diameter	41.2mm
ホイール/Wheel	Normal 2line cut
トラクション/Tire Treatment	TC2 PLUS
塗り巾	RL RR
時間/Time	1h