

SETTING SHEET

BD10 LC

V1.22 20210611

DRIVER **Rei Anekawa** DATE **11-Jul-2021**

CIRCUIT **RC Stadium Sodegaura**

- 環境 / Place インドア / Indoor アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet
- グリップ / Traction 高い / High 普通 / Medium 低い / Low
- 路面状況 / Track situation フラット / Flat バンビー / Bump

FRONT

C-Hubs / C-Hubs
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

ステアリングナックル / Steering Block
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

スペーサー / Spacer
 3.0 mm
 2.0 mm
 1.0 mm
 38.5 mm
 39.5 mm

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 真鍮 / Brass

カム / Cams
 高 / High
 低 / Low
 B9-BTCB Mc cut
 B10-BTCB Mc cut

ベルクランク / Bell Crank
 18.0mm
 20.0mm

サスアーム長 / Sus Arm Length
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard
 53mm
 55mm
 57mm

スペーサー / Spacer
 1.0 mm

サスブロック / Sus-Blocks
 FF: A B 1 2 3 4 5 in / out
 FR: A B 1 2 3 4 5 in / out
 一体型 / 1 Piece 分割型 / Separate 真鍮 / Brass

車高 / Ride Height 4.7 mm

キャンバー / Camber Angle 2.5

スタビ / Sway Bar Non
 1.2 1.3 1.4

ドループ / Droop
 アーム外下 / Arm lower end
 サスピセンター / Sus pin center
 9.0 mm

トール角 / Toe Angle 0.5

ウェイト / Weight 20 g

メモ / Notes
 ショックヤト突き出し量は7mm。ホイルスペーサーはとりおんかボン。フロントパ-はBD-001。

ショック / shock absorber

オイル / Oil **RP27.5**

ピストン / Piston
 4 6 / Hole Taper
 1.0 1.1

スプリング / Spring
 2.5-2.8

ブラダー / Bladder
 Std Soft

キャップエンド / Capend
 アルミ / Aluminum
 スチール / Steel

Hole 1.1 mm

CENTER

Front Rear

アッパーデッキサポート / Upper deck support

アルミ / Aluminum
 真鍮 / Brass

None
 アルミ / Aluminum
 スチール / Steel

REAR

ギア / Gear Oil # **RP5K**

リヤハブキャリア / Rear Hub Carrier
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 真鍮 / Brass
 Super Hub Axle

スペーサー / Spacer
 0.5 mm
 1.0 mm

サスブロック / Sus-Blocks
 RF: A B 1 2 3 4 5 in / out
 RR: A B 1 2 3 4 5 in / out
 真鍮 / Brass

サスアーム長 / Sus Arm Length
 53mm
 55mm
 57mm

サスアーム / Sus Arm
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

車高 / Ride Height 5.3 mm

キャンバー / Camber Angle 2.0

スタビ / Sway Bar Non
 1.1 1.2 1.3

ドループ / Droop
 アーム外下 / Arm lower end
 サスピセンター / Sus pin center
 8.0 mm

トール角 / Toe Angle

メモ / Notes
 ショックヤト突き出し量は7mm。ホイルスペーサーはとりおんかボン。

ショック / shock absorber

オイル / Oil **RP27.5**

ピストン / Piston
 4 6 / Hole Taper
 1.0 1.1

スプリング / Spring
 2.5-2.8

ブラダー / Bladder
 Std Soft

キャップエンド / Capend
 アルミ / Aluminum
 スチール / Steel

Hole 1.1 mm

メインシャーシ / Main Chassis
 カーボン / Carbon Graphite
 アルミ / Aluminum

アッパーデッキ / Upper Deck
 標準タイプ / Standard
 薄型 / Thin Type

モーター / Motor **TRION V2 17.5T (12.5-7.25-25.3Ti)**

スパーギア / Spur Gear 110 **ピニオンギア / Pinion Gear** 31

バッテリー / Battery **TRION LCG6250**

アンプ ESC **TRION TRICO proV2**

ボディ / Body **TWISTER**

ウイング / Wing **TWISTER**

Front Balance Weight (L/R 10g)

Center balance weight (20g)

バッテリー位置 / Battery Position

スリット重量 (6g)

Graphite Battery Holder

FRONT

タイヤ / Tire **RUSH 40S**

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment **V3 Yellow**

メモ / Notes

REAR

タイヤ / Tire **RUSH 40S**

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment **V3 Yellow**

メモ / Notes