



V1.22 20210611

CIRCUIT *SA State Titles RRCSA 13.5 Setup*

- 環境 / Place  インドア / Indoor  アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track  アスファルト / Asphalt  カーペット / Carpet
- グリップ / Traction  高い / High  普通 / Medium  低い / Low
- 路面状況 / Track situation  フラット / Flat  バンピー / Bump

FRONT

**Cハブ / C-Hubs**  
 グラファイト / Graphite  
 スタンダード / Standard

**ステアリングナックル / Steering Block**  
 グラファイト / Graphite  
 スタンダード / Standard

**ホイールハブ / Wheel Hubs**  
 4.0 mm  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 真鍮 / Brass  
 Super Hub Axle

**スペーサー / Spacers**  
 FF:  A  B  1  2  3  4  5 in out  
 FR:  A  B  1  2  3  4  5 in out  
 一体型 / 1 Piece  分割型 / Separate  真鍮 / Brass

**サスブロック / Sus-Blocks**  
 FF:  A  B  1  2  3  4  5 in out  
 FR:  A  B  1  2  3  4  5 in out  
 一体型 / 1 Piece  分割型 / Separate  真鍮 / Brass

**カム / Cams**  
 高 / High  
 低 / Low

**ベルクランク / Bell Crank**  
 18.0mm  
 20.0mm

**サスアーム長 / Sus Arm Length**  
 グラファイト / Graphite  
 スタンダード / Standard

**スペーサー / Spacer** 1.0 mm

**ホイールハブ / Wheel Hubs**  
 4.0 mm  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 真鍮 / Brass  
 Super Hub Axle

**サスアーム長 / Sus Arm Length**  
 53mm  
 55mm  
 57mm

**スペーサー / Spacer** 1.0 mm

**サスアーム / Sus Arm**  
 グラファイト / Graphite  
 スタンダード / Standard

**車高 / Ride Height** 5.2 mm

**キャンバー / Camber Angle** -2

**スタビ / Sway Bar**  Non  
 1.2  1.3  1.4

**ドループ / Droop**  
 アーム外下 / Arm lower end  
 サスピンセンター / Sus pin center

**トール角 / Toe Angle** -1

**ウェイト / Weight** 1320 g

**メモ / Notes**  
 8.0mm Shaft length

**ショック / shock absorber**  
 オイル / Oil 500

**ピストン / Piston**  
 4  6 / Hole  Taper  
 1.0  1.1

**スプリング / Spring** 2.5-2.8

**ブラダー / Bladder**  
 Std  Soft

**キャップエンド / Capend**  
 アルミ / Aluminum  
 スチール / Steel

**メモ / Notes**  
 Hole 1.0 mm

REAR

**センター / CENTER**  
 Front  Rear

**アッパーデッキサポート / Upper deck support**  
 アルミ / Aluminum  
 真鍮 / Brass

**ギア / Gear** #7000

**リヤハブキャリア / Rear Hub Carrier**  
 グラファイト / Graphite  
 スタンダード / Standard

**ホイールハブ / Wheel Hubs**  
 4.0 mm  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 真鍮 / Brass  
 Super Hub Axle

**サスアーム長 / Sus Arm Length**  
 53mm  
 55mm  
 57mm

**スペーサー / Spacer** 1.0 mm

**サスアーム / Sus Arm**  
 グラファイト / Graphite  
 スタンダード / Standard

**車高 / Ride Height** 5.8 mm

**キャンバー / Camber Angle**

**スタビ / Sway Bar**  Non  
 1.1  1.2  1.3

**ドループ / Droop**  
 アーム外下 / Arm lower end  
 サスピンセンター / Sus pin center

**トール角 / Toe Angle** 3.0

**メモ / Notes**  
 8.0mm Shaft length

**ショック / shock absorber**  
 オイル / Oil 500

**ピストン / Piston**  
 4  6 / Hole  Taper  
 1.0  1.1

**スプリング / Spring** 2.3-3.0

**ブラダー / Bladder**  
 Std  Soft

**キャップエンド / Capend**  
 アルミ / Aluminum  
 スチール / Steel

**メモ / Notes**  
 Hole 1.0 mm

OTHER

**メインシャーシ / Main Chassis**  
 カーボン / Carbon Graphite  
 アルミ / Aluminum

**アッパーデッキ / Upper Deck**  
 標準タイプ / Standard  
 薄型 / Thin Type

**モーター / Motor** R1 13.5

**スパーク / Spur Gear** 103 **ピニオンギア / Pinion Gear** 43

**バッテリー / Battery** 6600 Redline

**アンブ ESC** Yokomo R160

**ボディ / Body** Twister 0.7

**ウイング / Wing** Twister

**フロント / FRONT**

**タイヤ / Tire** KWR 36AU

**インナー / Insert** KWR

**ホイール / Wheel** KWR

**トラクション / Tire Treatment** ATS

**メモ / Notes**

**リア / REAR**

**メモ / Notes**

**フロント / FRONT**

**タイヤ / Tire** KWR 36AU

**インナー / Insert** KWR

**ホイール / Wheel** KWR

**トラクション / Tire Treatment** ATS

**メモ / Notes**

**リア / REAR**

**メモ / Notes**

ARNOLD RETIRING