

# SETTING SHEET

# BD10 LC

V1.22 20210611

DRIVER **Takahiro Namura** DATE **20-Jan-2006**

CIRCUIT **RC Stadium Sodegaura**

- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンピー/Bump

### FRONT

**Cハブ/C-Hubs**  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard

**ステアリングナックル/Steering Block**  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard

**スペーサー Spacer**  
 0 mm

**ホイールハブ/Wheel Hubs**  
 4.0 mm  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 真鍮/Brass  
 Super Hub Axle

**カム/Cams**  
 高/High  
 低/Low  
 B9-BTCB Mc cut  
 B10-BTCB Mc cut

**ベルクランク/Bell Crank**  
 18.0mm  
 20.0mm

**サスアーム長/Sus Arm Length**  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard  
 53mm  
 55mm  
 57mm

**サスアーム/Sus Arm**  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard

**サスブロック/Sus-Blocks**  
 FF:  1  2  3  4  5  真鍮/Brass  
 FR:  A  B  1  2  3  4  5 in/out  
 一体型/1 Piece  分割型/Separate  真鍮/Brass

**スペーサー Spacer**  
 FF: 1 mm  
 FR: 1 mm

首短 2 mm  
 38.5 mm  
 39.5 mm  
 1.5 mm  
 2 mm  
 2 mm

**車高/Ride Height** 4.8 mm

**キャンバー/Camber Angle** 2

**スタビ/Sway Bar**  Non  
 1.2  1.3  1.4

**ドループ/Droop**  
 アーム外下/Arm lower end  
 サスピンセンター/Sus pin center  
 8 mm

**トー角/Toe Angle** out 1°

**ウェイト/Weight** 20 g

**メモ/Notes**  
 シャフト突き出し量7.5mm

**ショック/shock absorber**  
 オイル/Oil **RP 32.5**

**ピストン/Piston**  
 4  6/Hole  Taper  
 1.0  1.1  1.2

**スプリング/Spring**  
 yokomo 2.6 ショート

**ブラダー/Bladder**  
 Std  Soft

**キャップエンド/Capend**  
 アルミ/Aluminum  
 スチール/Steel

**メモ/Notes**  
 シャフト突き出し量7.5mm

Hole 1.1 mm

### CENTER

Front  Rear

**アッパーデッキサポート/Upper deck support**  
 アルミ/Aluminum  
 真鍮/Brass

None  
 アルミ/Aluminum  
 スチール/Steel

### REAR

**リアハブキャリア/Rear Hub Carrier**  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard

**ホイールハブ/Wheel Hubs**  
 4.0 mm  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 真鍮/Brass  
 Super Hub Axle

**ギア/Gear Oil**  
 # **RP5k**

**スペーサー Spacer**  
 RF: 1 mm  
 RR: 1 mm

**サスブロック/Sus-Blocks**  
 RF:  1  2  3  4  5  真鍮/Brass  
 RR:  1  2  3  4  5  真鍮/Brass

**サスアーム長/Sus Arm Length**  
 53mm  
 55mm  
 57mm

**サスアーム/Sus Arm**  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard

首短 2 mm  
 1 mm  
 1.5 mm  
 1 mm  
 0 mm

**車高/Ride Height** 5.4 mm

**キャンバー/Camber Angle** 2

**スタビ/Sway Bar**  Non  
 1.1  1.2  1.3

**ドループ/Droop**  
 アーム外下/Arm lower end  
 サスピンセンター/Sus pin center  
 8 mm

**トー角/Toe Angle**

**メモ/Notes**  
 シャフト突き出し量8.3mm

**ショック/shock absorber**  
 オイル/Oil **RP 35**

**ピストン/Piston**  
 4  6/Hole  Taper  
 1.0  1.1  1.2

**スプリング/Spring**  
 yokomo 2.7

**ブラダー/Bladder**  
 Std  Soft

**キャップエンド/Capend**  
 アルミ/Aluminum  
 スチール/Steel

**メモ/Notes**  
 シャフト突き出し量8.3mm

Hole 1.1 mm

**メインシャーシ/Main Chassis**  
 カーボン/Carbon Graphite  
 アルミ/Aluminum

**アッパーデッキ/Upper Deck**  
 標準タイプ/Standard  
 薄型/Thin Type

**モーター/Motor** **TRION V2 17.5T(12.5-7.25-25.3ti)**

**スパーギア/Spur Gear** 111 **ピニオンギア/Pinion Gear** 32

**バッテリー/Battery** **TRION LCG6250mAh**

**アンブ/ESC** **TRION TRICO PROV2**

**ボディ/Body** **Twister 0.5mm**

**ウイング/Wing** **Twister 0.5mm**

Front Balance Weight (L/R 10g)  
 10g 10g

Center balance weight(20g)  
 42g

バッテリー位置/Battery Position  
 6g

スリット重量(Slit weight) (6g)  
 5g 5g

Graphite Battery Holder

**FRONT**

**タイヤ/Tire**  
 36S VR3 プリマウント

**インナー/Insert**

**ホイール/Wheel**

**トラクション/Tire Treatment**  
**V3 Yellow**

**メモ/Notes**

**REAR**

**タイヤ/Tire**

**インナー/Insert**

**ホイール/Wheel**

**トラクション/Tire Treatment**

**メモ/Notes**