

# SETTING SHEET

# BD10 LC

V1.22 20210611

DRIVER **Kazuma Murai** DATE **10-Dec-2021**

CIRCUIT **Super Rajikon OOMIYA**

- 環境/Place  インドア/Indoor  アウトドア/Outdoor
- 路面/Track  アスファルト/Asphalt  カーペット/Carpet
- グリップ/Traction  高い/High  普通/Medium  低い/Low
- 路面状況/Track situation  フラット/Flat  バンピー/Bump

### FRONT

**Cハブ/C-Hubs**  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard

**ステアリングナックル/Steering Block**  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard

**ホイールハブ/Wheel Hubs**  
 4.0 mm  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 真鍮/Brass  
 Super Hub Axle

**スペーサー/Spacer**  
 FF: 1.0 mm  
 FR: 1.0 mm

**サブブロック/Sus-Blocks**  
 FF:  A  B  1  2  3  4  5 in/out  
 FR:  A  B  1  2  3  4  5 in/out

一体型/1 Piece  分割型/Separate  真鍮/Brass

**車高/Ride Height** 4.6 mm

**キャンバー/Camber Angle** 2

**スタビ/Sway Bar**  Non  
 1.2  1.3  1.4

**ドループ/Droop**  
 アーム外下/Arm lower end  
 サスピンセンター/Sus pin center  
 6.0 mm

**トール角/Toe Angle** -1

**ウェイト/Weight** LR 10 g

**メモ/Notes**

**Shock Length** 49.05mm

**ショック/shock absorber**

オイル/Oil  
**AXON #32.5**

**ピストン/Piston**  
 4  6/Hole  Taper  
 1.0  1.1   ▲  ▼

**スプリング/Spring**  
**AXON HPS C2.45-2.75**

**ブラダー/Bladder**  
 Std  Soft

**キャップエンド/Capend**  
 アルミ/Aluminum  
 スチール/Steel

Hole 1.0 mm

### CENTER

Front  Rear

↑FRONT

**アッパーデッキサポート/Upper deck support**

アルミ/Aluminum  
 真鍮/Brass

None  
 アルミ/Aluminum  
 スチール/Steel

**カム/Cams**  
 高/High  
 低/Low

B9-BTCB Mc cut  
 B10-BTCB Mc cut

**ショック/shock absorber**

オイル/Oil  
**AXON #32.5**

**ピストン/Piston**  
 4  6/Hole  Taper  
 1.0  1.1   ▲  ▼

**スプリング/Spring**  
**AXON SLS C2.7**

**ブラダー/Bladder**  
 Std  Soft

**キャップエンド/Capend**  
 アルミ/Aluminum  
 スチール/Steel

Hole 1.0 mm

### REAR

**RTC**  Standard

**ギア/Gear Oil**  
 # 6000

**リアハブキャリア/Rear Hub Carrier**  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard

**ホイールハブ/Wheel Hubs**  
 4.0 mm  
 4.5 mm  
 5.0 mm  
 真鍮/Brass  
 Super Hub Axle

**スペーサー/Spacer**  
 RF: 1.0 mm  
 RR: 1.0 mm

**サブブロック/Sus-Blocks**  
 RF:  NA  A  B  1  2  3  4  5 in/out  
 RR:  A  B  1  2  3  4  5 in/out

真鍮/Brass

**サスアーム長/Sus Arm Length**  
 53mm  
 55mm  
 57mm

**サスアーム/Sus Arm**  
 グラファイト/Graphite  
 スタンダード/Standard

**車高/Ride Height** 4.8 mm

**キャンバー/Camber Angle** 2.2

**スタビ/Sway Bar**  Non  
 1.1  1.2  1.3

**ドループ/Droop**  
 アーム外下/Arm lower end  
 サスピンセンター/Sus pin center  
 5.0 mm

**トール角/Toe Angle** 2.2

**メモ/Notes**

**Shock Length** 50.5mm

**ショック/shock absorber**

オイル/Oil  
**AXON #32.5**

**ピストン/Piston**  
 4  6/Hole  Taper  
 1.0  1.1   ▲  ▼

**スプリング/Spring**  
**AXON SLS C2.7**

**ブラダー/Bladder**  
 Std  Soft

**キャップエンド/Capend**  
 アルミ/Aluminum  
 スチール/Steel

Hole 1.0 mm

**メインシャーシ/Main Chassis**  
 カーボン/Carbon Graphite  
 アルミ/Aluminum

**アッパーデッキ/Upper Deck**  
 標準タイプ/Standard  
 薄型/Thin Type

**モーター/Motor** R1 17.5T

**スパーギア/Spur Gear** 110 **ピニオンギア/Pinion Gear** 39

**バッテリー/Battery** MAX POWER 6000

**アンブ/ESC** HW

**ボディ/Body** TWISTER 0.5

**ウイング/Wing** Standard

Front Balance Weight (L/R 10g)

Center balance weight(20g)

バッテリー位置/Battery Position

スリット重量(Slit weight) (6g)

Graphite Battery Holder

**FRONT**

**タイヤ/Tire** Rush 32X Ctl

**インナー/Insert**

**ホイール/Wheel**

**トラクション/Tire Treatment** TC-2+

**メモ/Notes**

**REAR**

**タイヤ/Tire** Rush 32X Ctl

**インナー/Insert**

**ホイール/Wheel**

**トラクション/Tire Treatment** TC-2+

**メモ/Notes**