

SETTING SHEET

BD10 LC

V1.22.20210611

DRIVER **Rei Anekawa** DATE **20-Jun-2021**

CIRCUIT **ZEN RC Circuit**

- 環境 / Place インドア / Indoor アウトドア / Outdoor
- 路面 / Track アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet
- グリップ / Traction 高い / High 普通 / Medium 低い / Low
- 路面状況 / Track situation フラット / Flat バンビー / Bump

FRONT

Cハブ / C-Hubs
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

ステアリングナックル / Steering Block
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 真鍮 / Brass
 Super Hub Axle

スペーサー / Spacers
 FF: 0 mm
 FR: 0.5 mm

カム / Cams
 高 / High
 低 / Low

ベルクランク / Bell Crank
 18.0mm
 20.0mm

サスアーム長 / Sus Arm Length
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

サスアーム長 / Sus Arm Length
 53mm
 55mm
 57mm

車高 / Ride Height 4.6 mm

キャンバー / Camber Angle 2.5

スタビ / Sway Bar Non
 1.2 1.3 1.4

ドループ / Droop
 アーム外下 / Arm lower end
 サスピセンター / Sus pin center

トール / Toe Angle Out 0.5

ウェイト / Weight g

メモ / Notes
 アッパーアーム内側、ステアリングナックルのボールはSHSを使用。とりおんカーボンホレスペーサー。ジョグアウト突き出し量は7.5mm

ショック / shock absorber

オイル / Oil
 RP #30

ピストン / Piston
 4 6 / Hole Taper
 1.0 1.1

スプリング / Spring
 2.45-2.75

ブラダー / Bladder
 Std Soft

キャップエンド / Capend
 アルミ / Aluminum
 スチール / Steel

メモ / Notes
 Hole 1.1 mm

CENTER

Front Rear

アッパーデッキサポート / Upper deck support
 アルミ / Aluminum
 真鍮 / Brass

None
 アルミ / Aluminum
 スチール / Steel

REAR

RTC Standard

ギア / Gear
 Oil # RP #5K

リアハブキャリア / Rear Hub Carrier
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

ホイールハブ / Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm
 真鍮 / Brass
 Super Hub Axle

スペーサー / Spacers
 RF: 1.0 mm
 RR: 1.0 mm

サスアーム長 / Sus Arm Length
 53mm
 55mm
 57mm

サスアーム / Sus Arm
 グラファイト / Graphite
 スタンダード / Standard

カム / Cams
 高 / High
 低 / Low

B9-BTCB Mc cut
 B10-BTCB Mc cut

車高 / Ride Height 5.2 mm

キャンバー / Camber Angle 2.0

スタビ / Sway Bar Non
 1.1 1.2 1.3

ドループ / Droop
 アーム外下 / Arm lower end
 サスピセンター / Sus pin center

トール / Toe Angle

メモ / Notes
 アッパーアーム内側、RTCタイロッド内側のボールはSHSを使用。RTCタイロッド外側はワグピンボール。とりおんカーボンホレスペーサー。ジョグアウト突き出し量は7.5mm

ショック / shock absorber

オイル / Oil
 RP #32.5

ピストン / Piston
 4 6 / Hole Taper
 1.0 1.1

スプリング / Spring
 2.3-3.0

ブラダー / Bladder
 Std Soft

キャップエンド / Capend
 アルミ / Aluminum
 スチール / Steel

メモ / Notes
 Hole 1.1 mm

メインシャーシ / Main Chassis	<input checked="" type="checkbox"/> カーボン / Carbon Graphite <input type="checkbox"/> アルミ / Aluminum
アッパーデッキ / Upper Deck	<input checked="" type="checkbox"/> 標準タイプ / Standard <input type="checkbox"/> 薄型 / Thin Type
モーター / Motor	TRION V2 17.5T(12.5-7.25-25.3T1)
スパーギア / Spur Gear	110
ピニオンギア / Pinion Gear	30
バッテリー / Battery	TRION 5600 S LCG
アンブ ESC	TRION TRICO PRO V2
ボディ / Body	Twister
ウイング / Wing	Twister

フロントバランスウェイト / Front Balance Weight (L/R 10g)

センターバランスウェイト / Center balance weight (20g)

バッテリー位置 / Battery Position

スリット重量 / Slit weight (6g)

バッテリーホルダー / Graphite Battery Holder

FRONT

タイヤ / Tire
 RUSH 40S VRS 7リフト

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment
 V3 Yellow

メモ / Notes

REAR

タイヤ / Tire
 RUSH 40S VRS 7リフト

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment
 V3 Yellow

メモ / Notes