

- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンピー/Bumpy

FRONT

カム/Cams
 高/High
 低/Low

SHS2.0 mm

ベルクランク/Bell Crank
 18.5mm
 20.0mm

Cハブ/C-Hubs
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

ベルクランクポスト/Bell Crank Post
スペーサー/Spacer 1.0 mm

スペーサー/Spacer 2.0 mm

ホイールハブ/Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm

スペーサー/Spacer
 FF 2.0mm
 FR 2.0mm

ステアリングナックル/Steering Block
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

スペーサー/Spacer 0 mm

車高/Ride Height 4.9 mm

キャンバー/Camber Angle 2.5

スタビ/Sway Bar
 1.1 1.2 1.3 1.4
black mm

ドループ/Droop
 サスアーム外下/Arm
pin center 9.0 mm

トー角/Toe Angle out 1.0

ウエイト/Weight g

メモ/Notes

ショック/Shock Absorber
 オイル/Oil **yokomo 600**

ピストン/Piston
 4 穴/Holes
1.1 mm

スプリング/Spring
yokomo 2.7short

ブラダー/Bladder
std.

メモ/Notes
with Air hole 1.1mm

REAR

カム/Cams
 高/High
 低/Low

スペーサー/Spacer 0 mm

ホイールハブ/Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm

ギア/Gear Oil # 5000
 0.5 mm 2.0 mm

スペーサー/Spacer 3.5 mm

スペーサー/Spacer
 RF 2.5mm
 RR 2.5mm

車高/Ride Height 5.7 mm

キャンバー/Camber Angle 2.5

スタビ/Sway Bar
 1.1 1.2 1.3 1.4
black mm

ドループ/Droop
 サスアーム外下/Arm
pin center 8.0 mm

トー角/Toe Angle in 3.0

メモ/Notes
Limiting ATF movement

ショック/Shock Absorber
 オイル/Oil **yokomo 600**

ピストン/Piston
 4 穴/Holes
1.1 mm

スプリング/Spring
yokomo 2.6

ブラダー/Bladder
std.

メモ/Notes
with Air hole 1.1mm

OTHER

メインシャーシ/Main Chassis
 カーボン/Carbon Graphite
 アルミ/Aluminum

アッパーデッキ/Upper Deck
 標準タイプ/Standard
 薄型/Thin Type

モーター/Motor **FANTOM HELIX 17.5T(ti)**

スパーギア/Spur Gear 90 **ピニオンギア/Pinion Gear** 28

バッテリー/Battery **TRION SLCG6150**

アンブ/ESC **Racing Performer RPX3**

ボディ/Body **TWISTER0.5 (+5.0mm)**

ウイング/Wing **TWISTER0.5**

Motor Mount

バッテリー位置/Battery Position

Top Deck

FRONT	REAR
タイヤ/Tire yurugix40s	インナー/Insert
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment mightyV3 yellow	