

SETTING SHEET



V 1.0 202304

DRIVER **Rei Anekawa** DATE **June 18, 2023**

CIRCUIT **RC ZEN**

- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンピー/Bump

FRONT

カム/Cams
 高/High
 低/Low

ベルクランク 18.5mm
 Bell Crank 20.0mm

ベルクランクポスト
 Bell Crank Post
スペーサー/Spacer **21.0 mm**

スペーサー
 Spacer **2.2 mm**

Cハブ/C-Hubs
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

ホイールハブ
 Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm

スペーサー
 Spacer
 FF **1.5 mm**
 FR **1.5 mm**

ステアリングナックル
 Steering Block
 グラファイト/Graphite
 スタンダード/Standard

スペーサー
 Spacer **0 mm**

車高 Ride Height	4.1 mm
キャンバー Camber Angle	2.5
スタビ/Sway Bar	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 <input type="checkbox"/> 1.2 <input type="checkbox"/> 1.3 <input type="checkbox"/> 1.4 mm
ドループ/Droop	<input type="checkbox"/> サスアーム外下側/Sus arm outer Lower <input type="checkbox"/> キングピンセンター/King pin center 11 mm
トー角 Toe Angle	out 0.5
ウェイト Weight	g
メモ/Notes	ピロポールピンはチタン製。ホイールはAXON製。

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	#550
ピストン/Piston	<input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 6 穴/Holes 1.2 mm
スプリング/Spring	2.7 short
ブラダー/Bladder	V2
メモ/Notes	ショックが突き出し量は6.8mm。ピロポールピンはチタン製。ホイールはAXON製。

REAR

カム/Cams
 高/High
 低/Low

スペーサー
 Spacer **0 mm**

ホイールハブ
 Wheel Hubs
 4.0 mm
 4.5 mm
 5.0 mm

ギア/Gear
 Oil # **5K**

SHS mm

スペーサー
 Spacer
 RF **2.5 mm**
 RR **2.5 mm**

SHS mm

3.5 mm

車高 Ride Height	5.3 mm
キャンバー Camber Angle	2.0
スタビ/Sway Bar	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 <input type="checkbox"/> 1.2 <input type="checkbox"/> 1.3 <input type="checkbox"/> 1.4 mm
ドループ/Droop	<input type="checkbox"/> サスアーム外下側/Sus arm outer Lower <input type="checkbox"/> キングピンセンター/King pin center 7.5 mm
トー角 Toe Angle	in 2.5
メモ/Notes	ピロポールピンはチタン製。ホイールはAXON製。サーモウタ裏のピシはアミ製。サボウタ裏のピシはチタン製。

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	#550
ピストン/Piston	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 6 穴/Holes 1.2 mm
スプリング/Spring	2.6 short
ブラダー/Bladder	V2
メモ/Notes	ショックが突き出し量は7.4mm。

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input checked="" type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite <input type="checkbox"/> アルミ/Aluminum
アッパーデッキ Upper Deck	<input type="checkbox"/> 標準タイプ/Standard <input checked="" type="checkbox"/> 薄型/Thin Type
モーター Motor	TRION V2ERB 21.5T
スパーギア Spur Gear	90
ピニオンギア Pinion Gear	22
バッテリー Battery	TRICO SLCG 6150
アンブ ESC	TRION TRICOPRO V2
ボディ Body	Twister 0.5+5.5mm
ウイング Wing	Twister 0.5

バッテリー位置
 Battery Position

FRONT	
タイヤ/Tire	40X
インナー/Insert	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	V3 Yellow
メモ/Notes	

REAR	
タイヤ/Tire	40X
インナー/Insert	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	V3 Yellow
メモ/Notes	