

<D-MAXギヤ比一覧 (48ピッチ) >

	2次減速	スパーギヤ歯数												
	2.350	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
ピニオンギヤ歯数	19	8.905	9.029	9.153	9.276	9.400	9.524	9.647	9.771	9.895	10.018	10.142	10.266	10.389
	20	8.460	8.578	8.695	8.813	8.930	9.048	9.165	9.283	9.400	9.518	9.635	9.753	9.870
	21	8.057	8.169	8.281	8.393	8.505	8.617	8.729	8.840	8.952	9.064	9.176	9.288	9.400
	22	7.691	7.798	7.905	8.011	8.118	8.225	8.332	8.439	8.545	8.652	8.759	8.866	8.973
	23	7.357	7.459	7.561	7.663	7.765	7.867	7.970	8.072	8.174	8.276	8.378	8.480	8.583
	24	7.050	7.148	7.246	7.344	7.442	7.540	7.638	7.735	7.833	7.931	8.029	8.127	8.225
	25	6.768	6.862	6.956	7.050	7.144	7.238	7.332	7.426	7.520	7.614	7.708	7.802	7.896
	26	6.508	6.598	6.688	6.779	6.869	6.960	7.050	7.140	7.231	7.321	7.412	7.502	7.592
	27	6.267	6.354	6.441	6.528	6.615	6.702	6.789	6.876	6.963	7.050	7.137	7.224	7.311
	28	6.043	6.127	6.211	6.295	6.379	6.463	6.546	6.630	6.714	6.798	6.882	6.966	7.050
	29	5.834	5.916	5.997	6.078	6.159	6.240	6.321	6.402	6.483	6.564	6.645	6.726	6.807
	30	5.640	5.718	5.797	5.875	5.953	6.032	6.110	6.188	6.267	6.345	6.423	6.502	6.580
	31	5.458	5.534	5.610	5.685	5.761	5.837	5.913	5.989	6.065	6.140	6.216	6.292	6.368
	32	5.288	5.361	5.434	5.508	5.581	5.655	5.728	5.802	5.875	5.948	6.022	6.095	6.169
	33	5.127	5.198	5.270	5.341	5.412	5.483	5.555	5.626	5.697	5.768	5.839	5.911	5.982
	34	4.976	5.046	5.115	5.184	5.253	5.322	5.391	5.460	5.529	5.599	5.668	5.737	5.806
35	4.834	4.901	4.969	5.036	5.103	5.170	5.237	5.304	5.371	5.439	5.506	5.573	5.640	

■ : この色の組合せは使用不可です。

■ : この色の歯数はヨコモでは発売していません。

(2次減速比は40/17=2.35として計算しています。)

<D-MAX推奨ギヤ比>

- ★谷田部アリーナ所長鈴木浩がオススメする谷田部アリーナ (アスファルト・ローグリップ路面) での推奨ギヤ比です。
- ★ブラシモーターはNiMH3900バッテリー (YB-G39BM) を使用した場合の推奨ギヤ比となります。
- ★ブラシレスモーターはLIP04600バッテリー (7.4V-35C、YB-L460BM) を使用した場合の推奨ギヤ比となります。

	ピニオン	スパー	ギヤ比
ブラシモーター27T	34T	72T	4.976
ブラシモーター19T	32T	74T	5.434
ブラシレスモーター10.5T	29T	74T	5.997
ブラシレスモーター13.5T	31T	74T	5.610
ブラシレスモーター15.5T	33T	72T	5.127