ヨコモグランプリ 2025 Round-60 開催要項1/2

開催場所:つくばRCアリーナ スピード グランプリ コース

茨城県つくば市谷田部 4385-2 TEL029-836-0914 **T**305-0861

2025年5月4日(日曜日)

開門時間:9:00

Webオンラインのみの受付となります。先着順:定員 100 名

エントリー受付期間は、5月3日(土曜日)13:00まで。 エントリー後のキャンセルについては、大会前までに必ずご連絡下さい。

1クラス¥3,190(税込み)

最大エントリーできるクラスは併催のラウンドレースと合わせて3クラスまでとなります。

¥3,190で2クラスまで参加可能。

※トリプルエントリーの場合1クラス 1,000円追加になりました。(つくばRCアリーナにてお支払いください)

申し込み数が5名に満たない場合は開催致しませんのでご了承下さい(5名以上で開催)。

参加するには、タイム計測の為の発信機(マイポンダー)が必要になります。お持ちでない方は、貸し出し用ポンダー (1個に付き有料¥550)をご利用いただけます。

ヨコモRSスケールクラス

■シャーシ ヨコモ製 RS1.0・RS2.0車両

ヨコモ製・タミヤ製・ABC製のスケールボディに限るボディの重さは90g以上 _ ■ボディ

ョコモ製ミディアムナローラジアルタイヤ(タイプY/4本入り)プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定 価格2,200円(税込) タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止 ■タイヤ

リポバッテリーはヨコモ製ストレートパック4000mA指定。 ■バッテリー: 車検時の電圧は8.40V以下。

ョコモ製エスプリモーター27T(YM-ER27)もしくはプロストック3 モーター27T(YM-PS327)のみ使用可能 ■モーター

ESC : ブラシモーター仕様のESCであればOK

キット標準のスパーギヤ【86 枚】もしくは【SG-A4886A】使用でピニオンギヤは自由。 アクスル軸で測定して2400 回転以下 ■ギヤ

■回転数

■全装備重量: 1200 g 以上(ポンダー含む) ■最低地上高: 5mm以上ポンダー含む)

○ヨコモ RSスケール ブラシレスクラス

■シャーシ ヨコモ製 RS1.0・2.0車両

ヨコモ製・タミヤ製・ABC製のスケールボディに限るボディの重さは90g以上 ■ボディ

■モーター

■ギヤ比

アクスル軸で測定して2700回転以下 ■回転数

ノンブースト・ノンターボ・ノンタイミングブリンキーモード確認できる事 ヨコモ製ストレートタイプリポバッテリー4000mAm指定 ESC

■バッテリー:

※走行前の電圧は8.4V以下

ヨコモ製ミディアムナローラジアルタイヤ(タイプY/4本入り)プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定 価格2,200円(税込) ■タイヤ

タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

■重量 1200g以上(ポンダー含む)

ヨコモグランプリ 2025 Round-60 開催要項2/2

●ヨコモGT1 クラス(30.5T/[YM-BLS305]指定)

■シャーシ:ヨコモ製 1/12 スケールカー GT1のみ。

■ボディ:ヨコモ製GT系ボディ及び他社製GT系ボディも可。 ■タイヤ/ インナー/ホイル:ヨコモ製GT 用として販売しているタイヤのみ使用可。タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

- ■バッテリー:ヨコモ製ショートサイズLipo 7.4V 3500mAh(YB-V235B*)のみ使用可。車検時の電圧は8.40V 以下。
 ■モーター:ヨコモ製 ZEROSブラシレス【30.5T】進角固定タイプ。無改造であること。YM-BLS305指定。
 ■ESC(アンプ):ヨコモ製 EP-6(ブラシレスアンプ)のみ使用可。ノンターボ・ノンブーストのブリンキーモードで使用する事。
 ■ギヤ:キット標準のスパーギヤ【74 枚】ピニオンギヤ【17 枚】の組合せのみ。

■全装備重量:900 g 以上 (ポンダー含む)

■最低地上高:3mm 以上

●FFツーリング 21.5Tブリンキー クラス

■シャーシ:各社製 1/10 サイズ FFツーリングカー (フロントタイヤのみで駆動する事) ■ボディ:各社ハッチバックタイプのボディのみ使用可能。

■ホティ・日セスティングスインのホティのの使用可能。
■タイヤ/インナー: YA-1028、YA-1029、YA-1030のY.Aコントロールタイヤが使用可能。
インナーはZR-039M 又は、ZR-041S ツーリングカー用モールドインナー(ソフト/イエロー)のみ。)のみ使用可能。
タイヤウォーマーは禁止。指定グリップ剤使用可能。(指定グリップ剤はつくばラジコンパーク専用パッケージのSXT3.0のみ)
■ホイル: ヨコモ製 ディッシュ型各種(TW-1012-2/1012Y2/1012H2/2512-2/0312A

- ■バッテリー:メーカー問わず。Lipo 2 セル7.6V (販売時表示にて) まで。 車検時の電圧は8.40V 以下。
- ■ESC(アンプ):自由。ブリンキーモードが確認出来る事。(ブースト、ターボの使用は不可)

●全車種規定

- 主 早代生死化
 ・指定グリップ剤は(つくばラジコンパーク専用パッケージのSXT3.0)のみ。【クリーナースプレー】使用可能
 ・Wi-fi モジュールの搭載は禁止。(車検通過後のブリンキーモードの変更、および回転数上限変更防止のため。)
 ・回転数が超過している場合、車検場にある放電器でバッテリーの電圧を下げて頂きます。
 ・駆動系はワンウェイ、ソリッドアクスル(キット標準品又はヨコモ純正オプション品)のどちらでも選択可能です。但し、FCD ギヤ(フルカウンター ソリッドアクスル)の装着はギヤ比が変わる為禁止。
 ・安全保護のため、Lipo バッテリーの電圧と温度を、走行前に車検においてチェックします。電圧は2 セルの場合【8.40V】まで、温度は外気温度【+5 度】までとします。バッテリーの充電と放電時には、安全のため必ずセーフティバッグをご使用下さい。
 ・バッテリーに対しての加工(ケースを取り外す、シュリンクを剥がす、シュリンクに穴をあける等)は禁止。
 ・レース中に抜き打ちでタイヤ及びインナーのチェックをする場合があります。
 ・モーターは、調整範囲内の進角変更以外は無改造であること。コネクターの変更、または直付け(アンプ用コードとの半田付け

・モーターは、調整範囲内の進角変更以外は無改造であること。コネクターの変更、または直付け(アンプ用コードとの半田付け)はOK。 他社製ローターの入れ替え、モーターの進角調整用プラパーツを削り、進角を増やすことは禁止。

・当日の朝に行う練習走行においては、使用するタイヤとバッテリーは自由です(マイポンダーの動作チェックを行います)。

・ジャイロの使用は可能です。

- **※** ●RSスケールクラス ●RSスケールブラシレスクラス ●GT1クラス 優勝者にハンディキャップルールを適用いたします。
- (内容)使用するボディ後方(トランク部分)内側に50gのウェイトを搭載していただきます。 この50gウェイトはレース参加時には必ず搭載する事とします。 (車検にて要確認) GT1クラスのみ最大ウエイトハンディ100gまで 他のクラスは最大ウエイトハンディ50gまでとする。

●レース方式

【GT1クラス】予選は3分間(ベストラップ方式)、決勝は5分間の周回レース。

【RSスケールブラシクラス】予選は 3分間(ベストラップ方式)、決勝は5 分間の周回レース。

【RSスケールブラシレスクラス】予選は3分間(ベストラップ方式)、決勝は5分間の周回レース。

【FFツーリング 21.5Tブリンキー 】クラスの予選は5 分間(スタッガー方式)、決勝は5 分間の周回レース

●練習走行

9:00~9:50まで練習走行可能です。 (詳細は当日のタイムスケジュールを参照)

- ■イベントの模様やレース出場マシンは静止画、動画などで撮影され、印刷物やWebサイトなど、ヨコモ・つくばラジコンパークが関係する各メディアで公開される ことがあります。 ご了承の上、ご参加ください。
- ■お客様の顔写真、エントリー名、都道府県、チーム名は、ヨコモホームページ又は、雑誌等に掲載することがあります。
- ■会場で動画や画像を撮影する場合、他の方への迷惑にならないよう十分ご注意ください。またインターネット上で情報発信する際にも十分な注意と配慮をお願い致
- ■主催者は事故防止に最善の注意をはらいますが、事故・盗難・怪我などの損害が生じた場合の責任は負いかねます。
- ■会場内での飲酒はご遠慮ください。会場内は禁煙です。喫煙は所定の喫煙所にてお願い致します。また他のお客様の迷惑となる行為をされた方や、スタッフの指示 に従っていただけない方は、退場していただく場合もございます。あらかじめご了承ください

※イベント参加される方は上記注意事項は承諾したものとみなします。