

# YRAX 12

## SETTING SHEET

DRIVER Toto Ebukuro DATE 5.Feb.2017  
CIRCUIT Snowbird Nationals (USA)

- 環境  インドア  アウトドア
- 路面  アスファルト  カーベット
- グリップ  高い  普通  低い
- 路面状況  フラット  バンビー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT

シム Spacer 1.0 mm

シム Spacer 1.0 mm

3.78mm

スペーサー Spacer 1.5 mm

シム Spacer 1.0 mm

シム Spacer 1.0 mm

キャスト Caster

スペーサー Spacer 0 mm

スペーサー Spacer 0 mm

← FRONT

7°

トレッド Tread

Front

Rear

ダイレクト/Direct

クランク/Crank

クランク ポジション Crank Position

フロント/Front

センター/Center

リア/Rear

-0.5

0

+0.5

+1.0

+1.5

車高 Ride Height 3.4 mm

トリア角 Toe Angle Out 1.0 °

メモ/Notes

Use Aluminum chassis(Prototype)

スプリング Spring

Black

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position

ロング/Long

ショート/Short

ダンパー長 Shock 90.0mm

スペーサー Spacer 2.0 mm

Front

スペーサー Spacer 1.0 mm

スペーサー Spacer 2.0 mm

Rear

ライドハイト Ride Height

0 mm

0.25 mm

0.5 mm

0.75 mm

1.0 mm

1.25 mm

1.5 mm

1.75 mm

穴位置 Hole Position

上/Top

下/Bottom

車高 Ride Height 3.4 mm

トレッド Tread 172 mm

メモ/Notes

ピッチング ダンパー オイル Pitching Damper Oil

YOKOMO #50

ピストン Piston

2 hole

スプリング Spring

Black

ロール スプリング Roll Spring

Green

オイル Oil

#7500

OTHER

モーター Motor

進角 Timing

スパークギア Spur Gear

ピニオンギア Pinion Gear

ボディ Body

Black Art Lora

ボディマウント ポジション Body Mount Position

前 Front 後 Rear 4

バッテリー Battery

スピードコントローラー Electric Speed Controller

SCセッティング SC Setting

サーボ Servo

受信機 Receiver

送信機 Transmitter

ステアリング エキスポ Steering Expo

ブレーキエンドポイント Brake E.P.

スロットル エキスポ Throttle Expo

FRONT

タイヤ/Tire

CRT L Rubber Soft

直径/Diameter

39.5mm

ホイール/Wheel

YOKOMO

トラクション/Tire Treatment

SXT

塗り巾

FL FR

時間/Time

20

REAR

タイヤ/Tire

CRT L Rubber Soft

直径/Diameter

40.0mm

ホイール/Wheel

YOKOMO

トラクション/Tire Treatment

SXT

塗り巾

RL RR

時間/Time

30