

SETTING SHEET

Driver 日付/Date	HAYATO MATSUZAKI / / /
コース/Circuit	YATABE ARENA
環境/Place	<input checked="" type="checkbox"/> インドア/Indoor <input type="checkbox"/> アウトドア/Outdoor
路面/Track	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト/Asphalt <input type="checkbox"/> カーペット/Carpet <input type="checkbox"/> コンクリート/Concrete <input type="checkbox"/> Pタイル/Plastic tile
路面状況/Track situation	<input checked="" type="checkbox"/> フラット/Flat <input type="checkbox"/> バンピー/Bump
グリップ/Traction	<input type="checkbox"/> 高い/High <input type="checkbox"/> 普通/Medium <input checked="" type="checkbox"/> 低い/Low

FRONT

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

樹脂製/Molded
 アルミ製(EX)/Aluminum(EX)

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

鉄製/Steel
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 グラファイト製/Graphite

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

ノーマル/Normal
 LS
 Adjustable

スペース Spacer 0 mm
 スペース Spacer 0 mm
 スペース Spacer 0 mm
 スペース Spacer 0 mm
 スペース Spacer 0 mm
 ホール Hub 8 mm
 サスブロック Sus Block FF 0 mm FR 39.5 mm
 ホール Hub 8 mm

車高/Ride Height	8.0 mm
キャンバー/Camber Angle	8.0°
キャスト/Caster Angle	8.7°
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	Free mm
トー角/Toe Angle	OUT 2.0°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#150
ピストン/Piston	4 個穴/Holes 1.1 mm
スプリング/Spring	D-170G
ダイヤフラム/Bladder	B7-8DS16
リング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	Shock cap short

REAR

ギヤデフ/Gear Diff.
 (オイル/Oil # 3000)
 ボールデフ/Ball Diff.
 ソリッドアクスル/Spool

樹脂製/Molded
 アルミ製(EX)/Aluminum(EX)
 グラファイト製/Graphite

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum

樹脂製/Molded
 アルミ製/Aluminum
 Adjustable

ノーマル/Normal
 LS
 Adjustable

スペース Spacer 0 mm
 ホール Hub 5.0 mm
 サスアーム Sus Arm RF 0 mm RR 45.5 mm
 サスアーム Sus Arm RR 0 mm RR 47.2 mm

車高/Ride Height	8.0 mm
キャンバー/Camber Angle	3.0°
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 1.4 None mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	Free mm
トー角/Toe Angle	IN 1.0°
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> 樹脂製/Molded <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製/Aluminum
オイル/Oil	#50
ピストン/Piston	4 個穴/Holes 1.1 mm
スプリング/Spring	D-170Y
ダイヤフラム/Bladder	B7-8DS16
リング/O-ring	① 2 個
メモ/Notes	Shock cap long

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input type="checkbox"/> 樹脂/Molded <input checked="" type="checkbox"/> グラファイト/Graphite
スパークギア Spur Gear 80T 48pitch	ピニオンギア Pinion Gear 27T 48pitch
ボディ Body YOKOMO team BOSS S15	ウィング Wing Normal
送受信機 Transmitter	
サーボ Servo YOKOMO BL-LHVD	サーボホーン Servo horn YOKOMO ZC-204320
アンプ ESC YOKOMO BL-RS4D	
ジャイロ Gyroscope YOKOMO RPG-302	ゲイン Gain 55 %
モーター Motor YOKOMO RPM D 105	進角 Timing 35 位置 Position Rear
バッテリー Battery YOKOMO RP 5000	位置 Position Horizon Front
ディフューザー Diffuser YD-4 (YD-2)	<input type="checkbox"/> 大/Large <input checked="" type="checkbox"/> 小/Small <input type="checkbox"/> 無/Non



FRONT
タイヤ/Tire YOKOMO DRA
ホイール/Wheel YOKOMO TW-5013
オフセット/Offset 4 mm

REAR
タイヤ/Tire YOKOMO DRA
ホイール/Wheel YOKOMO TW-5013
オフセット/Offset 4 mm

コメント/Comment